



**Vorwand-Duschpaneel LINUS Inox.**  
Von SCHELL.

**Aus  
hochwertigem  
Edelstahl  
1.4404**



## SCHELL Vorwand-Duschpaneel LINUS Inox. Das beliebte Duschpaneel jetzt in Edelstahl-Ausführung.

Ab sofort haben Sie die Wahl: Dank der Neuentwicklung LINUS Inox können Sie sich bei den beliebten Vorwand-Duschpaneelen von SCHELL nun für das bewährte Aluminium-Profil oder die neue Edelstahl-Variante entscheiden. Die praxis- und hygienegerechte Ausführung überzeugt wie gewohnt mit komfortabler Ein-Mann-Montage und pflegeleichter, reinigungsfreundlicher Oberfläche.

Der optimale Schutz der Hygiene ist im öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Umfeld von besonderer Bedeutung. Mit den elektronischen Varianten von LINUS Inox ist beispielsweise die Einrichtung von Stagnationsspülungen via SCHELL SWS oder SSC ganz einfach und komfortabel möglich. So unterstützt SCHELL Schulen, Krankenhäuser, Fitnessstudios, Schwimmbäder und andere Einrichtungen dank LINUS Inox beim Erhalt der Trinkwassergüte und dem Schutz vor gefährlichen Bakterien, wie Legionellen.

### Die Vorteile im Überblick:

- 7 Varianten in gebürstetem Premium-Edelstahl (1.4404, siehe Kasten), besonders beständig gegen Korrosion
- vandalengeschützt dank stabilem Gehäuse
- durchdachte Ein-Mann-Montage
- flexible Installation: Wasseranschlussmöglichkeit von hinten und oben (optionale Verkleidung)
- wartungs- und reparaturfreundlich dank schwenkbarer Frontschale
- mit Dichtungskonzept für praxisingerechten Schutz der Bauteile
- pflegeleichte Oberflächen für einfache Reinigung
- optional mit Seifenschale, Brausestange und Handbrause (drei Strahlbilder)
- automatische Umstellung von Hand- auf Kopfbrause für sichere Hygienespülungen (Wasser spritzt nicht in den Raum)
- Made in Germany

### Hochwertiger Edelstahl

SCHELL ist mit den LINUS Inox Varianten Vorreiter in Bezug auf hochwertige Materialität und verwendet bei den Modellen gebürsteten Premium-Edelstahl mit der Werkstoffgüte 1.4404 (V4A).

## LINUS Inox DP-C-T.

CVD-Touch-Elektronik (Thermostat), SWS- und SSC-fähig.



### LINUS Inox DP-C-T

Duschpaneel aus hochwertigem Edelstahl mit integriertem COMFORT Duschkopf 13°

#### Funktion:

Duschpaneel mit CVD-Touch-Elektronik, Mischwasser

#### Produktmerkmale:

- Batterie- oder Netzbetrieb
- Betätigungsknopf für Thermostat mit arretierbarer Temperatursperre 38 °C
- Durchfluss: max. 9 l/min (druckunabhängig)
- Fließdruck: 1,0–5,0 bar, Ruhedruck: max. 8 bar
- Wassertemperatur: max. 70 °C kurzzeitig
- Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserleitung

- manuelle Einstellmöglichkeiten: max. Laufzeit aus 10 Programmstufen und Stagnationsspülung alle 24 h
- Einstellmöglichkeiten via SWS und SSC: Laufzeit (1–950 s), Stagnationsspülungen, Betätigungskraft, Betätigungssperrzeit und mehr
- mit integrierten Rückflussverhinderern (EN 1717: EB)
- Werkstoffe konform der TrinkwV
- Abmessung Paneel: 1200 x 240 x 80 mm

Art.-Nr. 00 841 28 99

### Weitere Varianten von LINUS Inox DP-C-T:



### LINUS Inox DP-C-T mit Magnetventil 12V

Duschpaneel aus hochwertigem Edelstahl mit integriertem COMFORT Duschkopf 13° und vormontiertem monostabilen Magnetventil zur manuellen Thermischen Desinfektion

#### Funktion:

Duschpaneel mit CVD-Touch-Elektronik, Mischwasser

#### Produktmerkmale:

- manuelle Thermische Desinfektion möglich
- Wassertemperatur: max. 70 °C kurzzeitig

Art.-Nr. 00 842 28 99



### LINUS Inox DP-C-T mit Magnetventil 6V

Duschpaneel aus hochwertigem Edelstahl mit integriertem COMFORT Duschkopf 13° und vormontiertem bistabilen Magnetventil zur Thermischen Desinfektion mit SWS

#### Funktion:

Duschpaneel mit CVD-Touch-Elektronik, Mischwasser

#### Produktmerkmale:

- Thermische Desinfektion via SCHELL SWS möglich
- Wassertemperatur: max. 70 °C kurzzeitig

Art.-Nr. 00 843 28 99

## LINUS Inox DP-C-T-H.

CVD-Touch-Elektronik (Thermostat), SWS- und SSC-fähig.



### LINUS Inox DP-C-T-H

Duschpaneel aus hochwertigem Edelstahl mit Brausestange, Handbrause und Schlauch

#### Funktion:

Duschpaneel mit CVD-Touch-Elektronik, Mischwasser

#### Produktmerkmale:

- 3-fach verstellbare Handbrause mit Anschlusschlauch (Länge 1500 mm) und Brausestange (Länge 678 mm)
- Batterie- oder Netzbetrieb
- Betätigungsknopf für Thermostat mit arretierbarer Temperatursperre 38 °C
- Durchfluss: max. 9 l/min (druckunabhängig)
- Fließdruck: 1,0–5,0 bar, Ruhedruck: max. 8 bar
- Wassertemperatur: max. 70 °C kurzzeitig

- Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserleitung
- manuelle Einstellmöglichkeiten: max. Laufzeit aus 10 Programmstufen und Stagnationsspülung alle 24 h
- Einstellmöglichkeiten via SWS und SSC: Laufzeit (1–950 s), Stagnationsspülungen, Betätigungskraft, Betätigungssperrzeit und mehr
- mit integrierten Rückflussverhinderern (EN 1717: EB)
- Werkstoffe konform der TrinkwV
- Abmessung Paneel: 1200 x 240 x 80 mm

Art.-Nr. 00 846 28 99

## LINUS Inox DP-C-T-D-H.

CVD-Touch-Elektronik (Thermostat), SWS- und SSC-fähig.



### LINUS Inox DP-C-T-D-H

Duschpaneel aus hochwertigem Edelstahl mit Kombination aus integriertem COMFORT Duschkopf 13° sowie Handbrause, Schlauch und Wandhalter

#### Funktion:

Duschpaneel mit CVD-Touch-Elektronik, Mischwasser

#### Produktmerkmale:

- 3-fach verstellbare Handbrause mit Anschlusschlauch (Länge 1500 mm) und Brausestange (Länge 678 mm)
- Batterie- oder Netzbetrieb
- Betätigungsknopf für Thermostat mit arretierbarer Temperatursperre 38 °C
- Durchfluss: max. 9 l/min (druckunabhängig)
- Fließdruck: 1,0–5,0 bar, Ruhedruck: max. 8 bar
- Wassertemperatur: max. 70 °C kurzzeitig

- Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserleitung
- vom Nutzer umschaltbarer Auslauf über Duschkopf oder Handbrause
- automatische Umstellung von Hand- auf Kopfbrause für sichere Hygienespülungen
- manuelle Einstellmöglichkeiten: max. Laufzeit aus 10 Programmstufen und Stagnationsspülung alle 24 h
- Einstellmöglichkeiten via SWS und SSC: Laufzeit (1–950 s), Stagnationsspülungen, Betätigungskraft, Betätigungssperrzeit und mehr
- mit integrierten Rückflussverhinderern (EN 1717: EB)
- Werkstoffe konform der TrinkwV
- Abmessung Paneel: 1200 x 240 x 80 mm

Art.-Nr. 00 847 28 99

## LINUS Inox DP-SC-T.

### Manuelle Auslösung, Selbstschluss (Thermostat).



#### LINUS Inox DP-SC-T

Duschpaneel aus hochwertigem Edelstahl mit integriertem COMFORT Duschkopf 13°

#### Funktion:

Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel, Mischwasser

#### Produktmerkmale:

- Betätigungsknopf für Thermostat mit arretierbarer Temperatursperre 38 °C
- mit Selbstschlussknopf SC und Selbstschlusskartusche SC II
- Durchfluss: max. 9 l/min (druckunabhängig)
- Fließdruck: 1,0–5,0 bar, Ruhedruck: max. 8 bar
- Wassertemperatur: max. 70 °C kurzzeitig
- Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserleitung

- Laufzeit 5–30 s einstellbar (20 s Werks-einstellung)
- mit integrierten Rückflussverhinderern (EN 1717: EB)
- Werkstoffe konform der TrinkwV
- Abmessung Paneel: 1200 x 240 x 80 mm

Art.-Nr. 00 844 28 99

### Weitere Variante von LINUS Inox DP-SC-T:



#### LINUS Inox DP-SC-T mit Magnetventil 12V

Duschpaneel aus hochwertigem Edelstahl mit integriertem COMFORT Duschkopf 13° und vormontiertem monostabilen Magnetventil zur manuellen Thermischen Desinfektion

#### Funktion:

Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel, Mischwasser

#### Produktmerkmale:

- manuelle Thermische Desinfektion möglich
- Wassertemperatur: max. 70 °C kurzzeitig

Art.-Nr. 00 845 28 99



#### LINUS Inox Ablageschale

Ergänzen Sie alle LINUS Inox Duschpaneele mit der LINUS Inox Ablageschale.

#### Produktmerkmale:

- hochwertige Edelstahloberfläche
- leicht zu reinigen
- separate Ablagefläche ohne aufwändige Wandanbringung
- strapazierfähig und sicher vor Korrosion
- geradliniges Design mit praktischen Ablaufrillen
- Abmessungen: 9,9 x 7,9 x 1,2 cm

Art.-Nr. 00 849 28 99



SCHELL GmbH & Co. KG  
Raiffeisenstraße 31  
57462 Olpe  
Germany  
Tel. +49 2761 892-0  
Fax +49 2761 892-199  
info@schell.eu  
www.schell.eu

