



Pannello doccia a parete LINUS Inox.
Firmati SCHELL.

**In
acciaio
inossidabile
1.4404**



SCHELL Pannello doccia a parete LINUS Inox.

Il richiestissimo pannello doccia adesso anche in acciaio inossidabile.

Avete da subito la scelta: Grazie ai nuovi sviluppi del modello LINUS Inox potrete ora scegliere il pannello doccia a parete SCHELL nella versione già molto apprezzata in profilato d'alluminio o nella nuova versione in acciaio inossidabile. Questo modello pratico e rispettoso dell'igiene è molto accattivante per le conosciute caratteristiche di un facile montaggio, che può essere eseguito da un singolo operatore, e di una semplice cura e pulizia della superficie.

L'estrema sicurezza d'igiene è particolarmente importante nei settori pubblici, semi-pubblici e commerciali. Le varianti elettroniche di LINUS Inox permettono ad esempio di impostare i risciacqui anti-ristagno mediante i sistemi SCHELL SWS o SSC in modo molto semplice e confortevole. Ecco come la SCHELL supporta scuole, ospedali, centri fitness, piscine e altre istituzioni con il modello LINUS Inox che garantisce l'alta qualità dell'acqua per uso umano e la protezione da batteri pericolosi come quelli della Legionella.

Panoramica dei vantaggi:

- 7 varianti in acciaio inossidabile spazzolato Premium (1.4404, si veda schema in basso), particolarmente resistenti alla corrosione
- Alloggiamento solido e sicuro contro atti vandalici
- Montaggio studiato per un solo operatore
- Installazione flessibile: Possibilità di allaccio acqua da dietro e dall'alto (rivestimento opzionale)
- Di facile manutenzione e riparazione grazie al rivestimento frontale apribile
- Con guarnizioni per assicurare la protezione pratica dei componenti
- Superfici facili da pulire e curare
- Optional la vaschetta saponetta, l'asta doccia e la doccetta manuale (tre tipi di getti)
- Cambio automatico da doccia a mano a doccia a testa per assicurare risciacqui igienici (l'acqua non viene spruzzata nel vano bagno)
- Made in Germany

Acciaio inossidabile pregiato

I modelli LINUS Inox rendono SCHELL precursore nei materiali di alta qualità: viene impiegato infatti acciaio inossidabile spazzolato Premium con qualità materiali 1.4404 (V4A).

LINUS Inox DP-C-T.

Sistema elettronico touch CVD (v. termostatica), idoneo a SWS e SSC.



LINUS Inox DP-C-T

Pannello doccia in acciaio inossidabile pregiato con soffione doccia COMFORT 13°

Funzione:

Pannello doccia con sis. elettronico touch CVD, acqua miscelata

Caratteristiche prodotto:

- Alimentazione da batteria o da rete
- pulsPulsante attivazione per valvola termostatica con limitazione della temperatura a 38°C bloccabile
- Portata max. 9 l/min (indip.dalla pressione)
- Pressione: 1,0– 5,0 bar, pressione statica: max. 8 bar
- Temperatura dell'acqua max. 70°C (per periodi limitati)

- Miscelatore termostatico conforme alla norma UNI EN 1111, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
- Poss. impostazione manuale: max. tempo di erogazione su 10 livelli di programma e risciacquo anti-ristagno ogni 24 ore
- Possibilità di impostazione via SWS e SSC: Tempo d'erogazione (1– 950 s), risciacqui anti-ristagno, forza d'attivazione, tempo di ed altro
- con integrazione di valvole di non ritorno DIN EN 1717 EB)
- Materiali conformi all'ordinanza sull'acqua potabile tedesca (TrinkwV) blocco d'attivazione
- Dimensioni pannello: 1200 x 240 x 80 mm

Cod. art. 00 841 28 99

Altre varianti di LINUS Inox DP-C-T:



LINUS Inox DP-C-T

con valv. elettromagnetica da 12V

Pannello doccia in acciaio inossidabile pregiato con integrazione di soffione doccia COMFORT 13° e valvola elettromagnetica monostabile premontata per disinfezione termica manuale

Funzione:

Pannello doccia con sistema elettronico touch CVD, acqua miscelata

Caratteristiche prodotto:

- Possibile disinfezione termica manuale
- Temperatura acqua max. 70°C (per periodi limitati)

Cod. art. 00 842 28 99



LINUS Inox DP-C-T

con v. elettromagnetica da 6V

Pannello doccia in acciaio inossidabile pregiato con integrazione di soffione doccia COMFORT 13° e valvola elettromagnetica bistabile premontata per la disinfezione termica con SWS

Funzione:

Pannello doccia con sistema elettronico touch CVD, acqua miscelata

Caratteristiche prodotto:

- Possibile disinfezione termica via sistema SWS SCHELL
- Temperatura acqua max. 70°C (per periodi limitati)

Cod. art. 00 843 28 99

LINUS Inox DP-C-T-H.

Sistema elettronico touch CVD (v. termostatica), idoneo a SWS e SSC.



LINUS Inox DP-C-T-H

Pannello doccia in acciaio inox pregiato con asta doccia, doccetta manuale e tubo flessibile

Funzione:

Pannello doccia con sis. elettronico touch CVD, acqua miscelata

Caratteristiche prodotto:

- Doccetta manuale con tre regolazioni con tubo flessibile di allaccio (lunghezza 150 mm) e asta doccia (lunghezza 678 mm)
- Alimentazione da batteria o da rete
- Pulsante di attivazione per valvola termostatica con limitazione della temperatura a 38°C bloccabile
- Portata max. 9 l/min (indip. da pressione)
- Pressione: 1,0– 5,0 bar, pressione statica: max. 8 bar

- Temperatura dell'acqua max. 70°C (per periodi limitati)
- Miscelatore termostatico conforme alla norma UNI EN 1111, protezione da scottature se manca acqua fredda
- Possibilità di impostazione manuale: max. tempo di erogazione su 10 liv. progr.e risciacquo anti-ristagno ogni 24 ore
- Possibilità di impostazione via SWS e SSC: Tempo d'erogazione (1– 950 s), risciacqui anti-ristagno,
- Forza d'attivazione, tempo di blocco attivazione
- con integrazione di valvole di non ritorno (DIN EN 1717: EB)
- Materiali conformi all'ordinanza sull'acqua potabile tedesca (TrinkwV)
- Dimensioni pannello: 1200 x 240 x 80 mm

Cod. art. 00 846 28 99

LINUS Inox DP-C-T-D-H.

Sistema elettronico touch CVD (v.termostatica), idoneo a SWS e SSC.



LINUS Inox DP-C-T-D-H

Pannello doccia in acciaio inossidabile pregiato in combinazione con soffione doccia COMFORT 13° e doccetta manuale, tubo flessibile e supporto a parete

Funzione:

Pannello doccia con sis. elettronico touch CVD, acqua miscelata

Caratteristiche prodotto:

- Doccetta manuale con 3 regolazioni con tubo di allaccio (lung. 1500 mm) ed asta doccia (lung. 678 mm)
- Alimentazione da batteria o da rete
- Puls. attivazione per v.termostatica con limite temp. a 38°C bloccabile
- Portata max. 9 l/min (indip.dalla pressione)
- Pressione: 1,0– 5,0 bar, pressione statica: max. 8 bar
- Temperatura dell'acqua max. 70°C (per periodi limitati)

- Miscelatore termostatico conforme alla norma UNI EN 1111, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
- Bocca commutabile dall'utente sul soffione doccia o su doccetta manuale
- Cambio automatico da doccia a mano a doccia a testa per risciacqui igienici
- Poss. impostazione manuale: max. tempo di erogazione su 10 liv. Progr. e risciacquo anti-ristagno ogni 24 ore
- Possibilità di impostazione via SWS e SSC: Tempo d'erogazione (1– 950 s), risciacqui anti-ristagno, forza d'attivazione, tempo di blocco d'attivazione e altro
- con integr.valvole di non ritorno (UNI EN 1717; EB)
- Materiali conformi all'ordinanza sull'acqua potabile tedesca (TrinkwV)
- Dimensioni pannello: 1200 x 240 x 80 mm

Cod. art. 00 847 28 99

LINUS Inox DP-SC-T.

Attivazione manuale e chiusura temporizzata (valvola termostatica).



LINUS Inox DP-SC-T

Pannello doccia in acciaio inox pregiato con soffione doccia COMFORT 13° integrato

Funzione:

Pannello doccia esterno con chiusura temporizzata, acqua miscelata

Caratteristiche prodotto:

- Pulsante di attiv. per valvola termostatica con limite della temperatura a 38°C bloccabile
- con pulsante a chiusura temporizzata SC e cartuccia con chiusura temporizzata SC II
- Portata max. 9 l/min (indip. dalla pressione)
- Pressione: 1,0– 5,0 bar, pressione statica: max. 8 bar
- Temperatura dell'acqua max. 70°C (per periodi limitati)

- Miscelatore termostatico conforme alla norma UNI EN 1111, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
- Tempo d'erogazione regolabile da 5 a 30 s, (impostazione di fabbrica su 20 s)
- con integrazione delle valvole di non ritorno (UNI EN 1717; EB)
- Materiali conformi alla norma tedesca TrinkwV
- Dimensioni pannello: 1200 x 240 x 80 mm

Cod. art. 00 844 28 99

Altra variante di LINUS Inox DP-SC-T:



LINUS Inox DP-SC-T

con v. elettromagnetica da 12V

Pannello doccia in acciaio inossidabile pregiato con integrazione di soffione doccia COMFORT 13° e valvola elettromagnetica monostabile premontata per disinfezione termica manuale

Funzione:

Pannello doccia esterno con chiusura temporizzata, acqua miscelata

Caratteristiche prodotto:

- Possibilità di disinfezione termica manuale
- Temperatura dell'acqua max. 70°C (per periodi limitati)

Cod. art. 00 845 28 99



Ripiano di appoggio LINUS Inox

Migliorate tutti i pannelli doccia LINUS Inox con il ripiano d'appoggio LINUS Inox

Caratteristiche prodotto:

- Superficie in acciaio inossidabile pregiato
- facile da pulire
- superficie di appoggio separata di facile montaggio alla parete
- resistente, durevole e sicuro contro la corrosione
- Design lineare con intagli pratici
- Dimensioni: 9,9 x 7,9 x 1,2 cm

Cod. art. 00 849 28 99



SHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

Qualitec S.a.s.
Via Nazionale, 67
39012 Merano/Sinigo (BZ)
Italia
Cell. +39 3354759944
Tel. +39 0473 270504
Fax +39 0473 275448
info@qualitec.bz.it
www.qualitec.bz.it