

Artikelnummer: 00 203 06 99

Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E HD-M - Hochdruck Mischwasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Exklusiv Stromversorgung. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL Wassermanagement-System SWS oder zentralem Netzteil. Mit verlängertem Auslauf 140 mm.

max. 45

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Temperaturregler
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
 - Anschlusskabel 250 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 600 s, alle 1 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 9523-I, Belgaqua
- Geräuschklasse: I

Lieferdaten

- Gewicht: 2,52 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1



Notwendige zugehörige Artikel

SWS Server Artikelnr.: 00 500 00 99
SWS Bus-Netzteil Artikelnr.: 00 505 00 99
SWS Bus-Extender Kabel BE-K Artikelnr.: 00 501 00 99

Empfohlene zugehörige Artikel

Eckventil-Thermostat Artikelnr.: 09 414 06 99
Druckausgleichventil PBV Artikelnr.: 06 558 12 99
Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter Artikelnr.: 05 430 06 99

Optionale Stromversorgung über Sammelnetzteil

Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Artikelnr.: 01 582 00 99 oder

Hz

Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Artikelnr.: 01 315 00 99 oder Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Artikelnr.: 01 583 00 99 oder

ΗZ