

Číslo položky: 00 230 15 99

## Urinal ovládání EDITION E

Bezdotykový infračervený senzor splachovacího zařízení. Pro podomítkové tlakové splachovače pisoárů SCHELL COMPACT II. Naplánováno pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Napájení napětím přes SWS nebo síťový zdroj (ve spojení s bezdrátovým Bus-extendérem BE-F).



### Obsah balení

- čelní deska s okénkem infračerveného senzoru
- magnetický ventil 6 V s předfiltrem
- Montážní rám s infračerveným elektronickým senzorem, programovatelný

### Technické údaje

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
  - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
  - Programování přes přibližovací reflex (vyp/zap)
  - Doba splachování (1-15 s)
  - hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod)
  - Automatický stadiónový režim (vyp/1 s na uživatele, hlavní splachování po 20-60 s po posledním použití)
  - Proplach pachového uzávěru (vyp/1-240 h po posledním spláchnutí)
  - Energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití)
- možnost nastavení přiblížením ruky
  - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
  - hygienický proplach (vyp/30 s, každých 24 hodin po posledním spláchnutí/ každých 24 hod)
  - Proplach (vyp/1 s)
  - Automatický stadiónový režim (vyp/1 s na uživatele)
  - Proplach pachového uzávěru (vyp/zap)
  - Doba splachování (1-15 s)
- materiál: čelní deska plast
- povrch: čelní deska bílá alpin
- rozměry čelní desky: B 124 mm x v 153,5 mm x h 12 mm

### údaje o dodání

- hmotnost: 0,64 kg/kus
- jednotka balení: 1

### nutné příslušenství

podomítkový Urinal tlakový splachovač COMPACT II  
SWS Server  
SWS Bus-zdroj  
SWS Bus-Extender Kabel BE-K  
SWS Bus-Extender Funk BE-F

#### Při propojení pomocí bezdrátového Bus-extendéru BE-F

podomítkový zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz  
lišťový zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz  
elektrický rozdělovač 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

obj. č.: 03 075 00 99 nebo  
obj. č.: 01 193 00 99 nebo  
obj. č.: 00 500 00 99  
obj. č.: 00 505 00 99  
obj. č.: 00 501 00 99 nebo  
obj. č.: 00 502 00 99 nebo

obj. č.: 01 315 00 99 nebo  
obj. č.: 01 582 00 99 nebo  
obj. č.: 01 583 00 99 nebo