

Číslo položky: 02 806 06 99

## Urinal ovládání EDITION E

Bezdotykový infračervený senzor splachovacího zařízení. Pro podomítkové tlakové splachovače pisoárů SCHELL COMPACT II. Bateriový provoz. Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Parametrizace pomocí SCHELL Single Control SSC.



### Obsah balení

- čelní deska s okénkem infračerveného senzoru
- magnetický ventil 6 V s předfiltrem
- Montážní rám s infračerveným elektronickým senzorem, programovatelný
- Příhrádka na baterii 6 V, třída ochrany IP 65
- 4x AA alkalické baterie 1,5 V

### Technické údaje

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
  - Programování přes přibližovací reflex (vyp/zap)
  - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
  - Doba splachování (1-15 s)
  - hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod)
  - Automatický stadiónový režim (vyp/1 s na uživatele, hlavní splachování po 20-60 s po posledním použití)
  - Proplach pachového uzávěru (vyp/1-240 h po posledním spláchnutí)
  - Energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití)
- možnost nastavení přiblížením ruky
  - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
  - hygienický proplach (vyp/30 s, každých 24 hodin po posledním spláchnutí/ každých 24 hod)
  - Proplach (vyp/1 s)
  - Automatický stadiónový režim (vyp/1 s na uživatele)
  - Proplach pachového uzávěru (vyp/zap)
  - Doba splachování (1-15 s)
- materiál: čelní deska plast
- povrch: čelní deska chrom
- rozměry čelní desky: B 124 mm x v 153,5 mm x h 12 mm

### údaje o dodání

- hmotnost: 0,76 kg/kus
- jednotka balení: 1

### nutné příslušenství

podomítkový Urinal tlakový splachovač COMPACT II  
Modul pisoáru MONTUS

obj. č.: 01 193 00 99 nebo  
obj. č.: 03 075 00 99 nebo