

Číslo položky: 03 089 00 99

## Typ COMPACT II LC

Modul pisoáru montážní výška 115 cm s podomítkovým tlakovým splachovačem COMPACT II. Pro montáž na stěnu stojanu a nástěnnou montáž. Samonosný, práškově povlakovaný profilový ocelový rám s výškově přestavitelnými nožkami a traverzami. Spouštění splachování přes ovládání COMPACT LC.

### Obsah balení

- modul pro pisoáry
  - Traverza pro upevnění pisoáru 40-375 mm, výškově přestavitelná
  - Traverza s odhlučněnou přípojkou pisoáru, s krycí zátkou, výškově přestavitelná
  - Flexibilní hadice
  - Pozinkované, výškově nastavitelné montážní patky 0 - 20 cm s protiskluzem
  - Traverza s podomítkovým tlakovým splachovačem COMPACT II, s předuzávěrem a čistícím víkem, výškově přestavitelná, koncipována pro ovládání pisoáru COMPACT LC
  - Traverza pro koleno odtoku a krycí zátku, výškově přestavitelná
- Upevňovací materiál pro montáž pisoáru (upevňovací čepy M 8 x 100 mm, ochranná hadice, plastová spojovací pouzdra, matice, podložky, krytky)
- Upevňovací materiál pro montážní nožky

### Technické údaje

- průtok: 0,8 - 5,0 bar
- Přípojka odpadní vody: Ø 50 mm
- Přípojka vody: DN 15 G 1/2 vnější závit (pravý)
- Vývod odpadní vody: Ø 50 mm
- Vývod vody: DN 15 G 1/2 vnitřní závit
- splachovací proud: 0,3 l/s
- materiál: Rám ocel, Vodní trasa mosaz odolná proti odstraňování pozinku s atestem pro pitnou vodu
- povrch: Rám s práškovým povlakem
- rozměry: B 50 cm x v 124 cm

### údaje o dodání

- hmotnost: 12,00 kg/kus
- jednotka balení: 1



### nutné příslušenství

Urinal-přívodní armatura DN 15

obj. č.: 03 105 00 99

Při montáži na stěnu

sada upevnění na stěnu MONTUS (120 - 170 mm)

obj. č.: 03 071 00 99 nebo

sada upevnění na stěnu MONTUS (150 - 210 mm)

obj. č.: 03 077 00 99 nebo

Ovládání pisoárů

obj. č.: 01 196 00 99 nebo

obj. č.: 01 197 00 99 nebo