

Číslo položky: 02 170 06 99

# elektronická umyvadlová-armatura MODUS Trend E HD-M - vysokotlaká smíchaná voda



Bateriový provoz.

## Obsah balení


- infračervený senzor armatury s jedním otvorem
  - magnetický ventil 6 V s předfiltrem
  - Perlátor
  - přípojovací kabel 200 mm, se zástrčkou 2pólovou, třída ochrany IP 65
  - Regulátor teploty
  - 2 flexibilní přípojné hadice G 3/8 vnitřní závit x 450 mm, se zpětnou klapkou (RV, DIN EN 1717: EB) a předfiltrem
    - infračervený elektronický senzor, programovatelný
- Příhrádka na baterii 6 V, třída ochrany IP 65
- 4x AA alkalické baterie 1,5 V
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

## Technické údaje

- možnost nastavení přiblížením ruky
  - Rozsah dosahů senzoru (cca 2-17 cm)
  - Zastavení čištění (vyp/120 s)
- S\_Durchfluss: max. 1 gpm  $\approx$  3,8 l/min
- průtok: 0,5 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (krátkodobě, např. pro termickou dezinfekci)
- Přípojka: 2x G 3/8 vnitřní závit
- materiál: Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Certifikáty: P-IX 29853/IO, WRAS požadované
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

## údaje o dodání

- hmotnost: 1,78 kg/kus
- jednotka balení: 1



## doporučené příslušenství

rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem  
Perlátor Set LEED 1,3 l

obj. č.: 05 430 06 99  
obj. č.: 28 931 06 99