

Číslo položky: 01 955 06 99

Nástěnná umyvadlová armatura MODUS E HD-K - vysokotlaká studená voda/předmíchaná voda



Řízeno infračerveným senzorem. Bateriový provoz.

Obsah balení

- infračervený senzor nástěnné výtokové armatury
 - Předuzávěr
 - Perlátor
 - Přihrádka na baterii 6 V (integrovaná)
 - magnetický ventil 6 V
 - infračervený elektronický senzor, programovatelný
- 4x AA alkalické baterie 1,5 V
- posuvná rozeta

Technické údaje

- možnost nastavení přiblížením ruky
 - Rozsah dosahů senzoru (cca 2-13 cm)
 - hygienický proplach (vyp/každých 30 s, 24 hodin po posledním spláchnutí)
 - Zastavení čištění (vyp/120 s)
- průtok při 3 bar: 3 l/min
- průtok: 0,5 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (pro tepelnou dezinfekci 80 °C max. 10 min./den)
- Přípojka: G 1/2 vnější závit
- povrch: chrom
- ke středu perlátoru: 230 mm
- Certifikáty: dr, Watermark, WELS

údaje o dodání

- hmotnost: 1,24 kg/kus
- jednotka balení: 1

doporučené příslušenství

Perlátor Set LEED 1,3 l
umyvadlový výtokový ventil OPEN
umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN

obj. č.: 28 931 06 99
obj. č.: 02 002 06 99 nebo
obj. č.: 02 000 06 99 nebo