

Číslo položky: 02 175 06 99

## elektronická umyvadlová-armatura MODUS E HD-M - vysokotlaká smíchaná voda

Síťový provoz.

### Obsah balení

- infračervený senzor armatury s jedním otvorem
  - magnetický ventil 6 V s předfiltrem
  - Perlátor
  - Páčka ovládaní teploty s omezením horké vody
  - přípojovací kabel 200 mm, se zástrčkou 2pólovou, třída ochrany IP 65
  - 2 flexibilní přípojné hadice G 3/8 vnitřní závit x 450 mm, se zpětnou klapkou (RV, DIN EN 1717: EB) a předfiltrem
  - infračervený elektronický senzor, programovatelný
- Zástrčkový síťový zdroj 6 V DC, 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

### Technické údaje

- možnost nastavení přiblížením ruky
  - Rozsah dosahů senzoru (cca 2-17 cm)
  - hygienický proplach (vyp/každých 30 s, 24 hodin po posledním spláchnutí)
  - Zastavení čištění (vyp/120 s)
- S\_Durchfluss: max. 1 gpm  $\approx$  3,8 l/min
- průtok: 0,5 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (krátkodobě, např. pro termickou dezinfekci)
- Přípojka: 2x G 3/8 vnitřní závit
- materiál: mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Certifikáty: P-IX 29853/IO, WRAS požadované
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

### údaje o dodání

- hmotnost: 1,77 kg/kus
- jednotka balení: 1



### doporučené příslušenství

rohový ventil s termostatem	obj. č.: 09 414 06 99
ventil pro vyrovnání tlaku PBV	obj. č.: 06 558 12 99
rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem	obj. č.: 05 430 06 99
Perlátor Set LEED 1,3 l	obj. č.: 28 931 06 99 nebo
umyvadlový výtokový ventil OPEN	obj. č.: 02 002 06 99 nebo
umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN	obj. č.: 02 000 06 99 nebo