


Číslo položky: 03 998 03 99

nezámrzný ventil POLAR II Set

Stavební sada pro instalaci stěnové průchodky během hrubých stavebních prací.
Protimrazové ventilové sedlo ve zdivu pro zdění zdí o tloušťce 200-500 mm.



obsah balení

- nezámrzná armatura venkovní
 - Průchodka zdí s integrovaným ventilovým sedlem
 - Těleso armatury s horní částí nástrčkového klíče a ovládací rukojetí COMFORT
 - Zpětná klapka RV
 - Přívzdušnění RB
 - Dlouhé vřeteno ventilu
- Hadicové šroubení
- izolační hadice
- Montážní zátka
- Zakracovací měrky
- Nástěnná rozeta se zajištěním proti otočení, s vnitřním závitem pro vnitřní stěnu
- Nástěnná rozeta se zajištěním proti otočení, s vnitřním závitem pro vnější stěnu
- Upevňovací materiál

technické údaje

- Max. provozní teplota: 25 °C
- materiál: mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: matný chrom
- průměr vrtání: 38 mm
- Přípojka: DN 15 G 1/2 vnější závit
- Vývod: Hadicové šroubení Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 vnější závit)
- Jisticí zařízení podle EN 1717: HD
- Zertifikate: P-IX 19319/II, DVGW, Belgaqua
- třída hluku: II

údaje o dodání

- hmotnost: 1,92 kg/kus
- jednotka balení: 8

doporučené příslušenství

K ochraně před neoprávněným odběrem vody

COMFORT-rukojeť SECUR

obj. č.: 48 110 06 99