

Číslo položky: 03 545 06 99

kombinovaný ventil COMFORT

S rukojetí COMFORT a horní částí tukové komory.

obsah balení

- kombi rohový ventil
 - 2 rukojeti COMFORT
 - Zpětná klapka RV (EN 1717: EB) ve vývodu přístrojové přípojky
 - Vršek s tukovou komorou
 - Dlouhý zásuvný dřík
- Hadicové šroubení
- Mosazné konusové svěrné šroubení s vyrovnáním délky, pevné v tahu
- posuvná rozeta Ø 54 mm

technické údaje

- materiál: mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Přípojka: DN 15 G 1/2 vnější závit s ASAG easy
- Vývod: Hadicové šroubení Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 vnější závit), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 vnější závit)
- Jisticí zařízení podle EN 1717: EB
- Zertifikate: PA-IX 2850/IA, ACS
- třída hluku: I, při 100% průtoku
- třída průtoku: A

údaje o dodání

- hmotnost: 0,32 kg/kus
- jednotka balení: 5



doporučené příslušenství

Přívzdušňovač potrubí

obj. č.: 28 602 06 99

oznámení

- Ve spojení s potrubním přívzdušnáním: Kombinace zajištění HD (EN 1717).