

Číslo položky: 03 549 06 99

kombinovaný ventil COMFORT

S rukojetí COMFORT a horní částí tukové komory. Kombinace zajištění HD (EN 1717).

Obsah balení

- kombi rohový ventil
 - Vršek s tukovou komorou
 - ASAG easy (Samotěsnící připojovací závit)
 - Zpětná klapka (EN 1717: EB) ve vývodu přístrojové přípojky
 - Dlouhý zásuvný dřík
 - 2 rukojeti COMFORT
 - Přivzdušnění (EN 1717: HB) ve vývodu přístrojové přípojky
- Hadicové šroubení
- Mosazné konusové svěrné šroubení s vyrovnáním délky, pevné v tahu
- posuvná rozeta Ø 54 mm

Technické údaje

- materiál: mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Jisticí zařízení podle EN 1717: HD
- Přípojka: DN 15 G 1/2 vnější závit s ASAG easy
- Vývod: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 vnější závit), Hadicové šroubení Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 vnější závit)
- Certifikáty: PA-IX 026/II, DVGW, ACS, Belgaqua
- třída hluku: II, při 100% průtoku
- třída průtoku: A

údaje o dodání

- hmotnost: 0,47 kg/kus
- jednotka balení: 20

