

Číslo položky: 01 197 00 99

Plug + Play konektor, IP 54.



Obsah balení

- elektronický modul
- Magnetický ventil s adaptérem
- Podomítkový síťový zdroj 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Sifon pisoáru se senzorem LC

Technické údaje

- funkce
 - hygienický proplach (každých 24 hodin po posledním spláchnutí)
 - Automatický stadiónový režim (redukované množství splachovací vody při vyšší frekvenci uživatelů > 2 uživ./5 min)
 - Akustický signál (při slabé baterii)
 - Vypláchnutí pachového uzávěru (při nízké hladině vody)
 - Automatický stop splachování (při ucpaném odtokovém potrubí)
- možnost nastavení čidlem Reed (příslušenství)
 - Splachovací programy (1 l, 2 l, hybridní splachování)
 - Interval splachování 5x (vždy spláchnutí 2 min. doba působení)
 - Čisticí spláchnutí 10 s
 - Zastavení čištění 180 s
 - diagnostický program

údaje o dodání

- hmotnost: 0,63 kg/kus
- jednotka balení: 1

nutné příslušenství

Urinal-přívodní armatura DN 15 RV

Urinal-přívodní armatura DN 15

obj. č.: 03 112 00 99 nebo

obj. č.: 03 105 00 99 nebo

obj. č.: 03 089 00 99 nebo

obj. č.: 03 075 00 99 nebo

podomítkový Urinal tlakový splachovač COMPACT II

obj. č.: 01 193 00 99 nebo

doporučené příslušenství

obj. č.: 01 524 00 99

K nastavení programu zvenčí na keramice

obj. č.: 01 529 00 99