

Číslo položky: 03 059 00 99

WC-Modul MONTUS

Typ C-N 80

WC modul s podomítkovou splachovací nádrží 8 cm. Pro nástěnnou montáž, pod omítku a přestavby v rámci mokré stavby. Pro nástěnná, zavěšená WC s upevňovacím rozměrem 180 nebo 230 mm. Do U-tvaru vyrobený, nesamonosný, pozinkovaný ocelový rám. Spoří vodu díky dvojčinnému splachování a zpožděném procesu napouštění (šetří cca 0,5 l/spláchnutí).

Obsah balení

- WC modul
 - Podomítková WC splachovací nádrž 8 cm, ovládání zepředu
 - Rohový ventil s regulační funkcí G 1/2 vnější závit, třída hlučnosti I
- Upevňovací materiál pro montáž WC (upevňovací čepy M 12 x 200 mm, ochranné hadice, plastová spojovací pouzdra, matice, podložky, krytky)
- Omítková rohož
- Upevňovací materiál pro nástěnnou montáž

Technické údaje

- Dvojčinné splachování: Úsporné splachování 3 l, Hlavní splachování 6/7 l nastavitelné (tovární nastavení na 6 l)
- Přípojka odpadní vody: Ø 90/110 mm
- Přípojka splachovací trubky: Ø 45 mm
- Přípojka vody: DN 15 R 1/2 vnější závit (nahore)
- materiál: Rám ocel
- povrch: Rám pozink
- rozměry: B 46 cm x v 78 cm
- Certifikáty: Belgaqua

údaje o dodání

- hmotnost: 7,36 kg/kus
- jednotka balení: 1



nutné příslušenství

Pro mechanické spuštění

obj. č.: 03 001 00 99

obj. č.: 03 119 64 99 nebo
 obj. č.: 03 119 06 99 nebo
 obj. č.: 03 119 15 99 nebo
 obj. č.: 03 120 06 99 nebo
 obj. č.: 03 120 64 99 nebo
 obj. č.: 03 120 15 99 nebo
 obj. č.: 03 121 06 99 nebo
 obj. č.: 03 121 64 99 nebo
 obj. č.: 03 121 15 99 nebo
 obj. č.: 03 122 64 99 nebo
 obj. č.: 03 122 06 99 nebo
 obj. č.: 03 122 15 99 nebo
 obj. č.: 03 070 28 99 nebo
 obj. č.: 03 126 06 99 nebo

Pro elektronické spouštění

obj. č.: 03 126 64 99 nebo

obj. č.: 03 125 00 99

obj. č.: 03 123 06 99 nebo

obj. č.: 03 124 06 99 nebo

WC-ovládací deska MONTUS FIELD H