

Číslo položky: 00 844 28 99

## sprchový panel LINUS Inox DP-SC-T smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Vhodné pro přípojky zezadu nebo pro nástěnné přípojky shora.

### Obsah balení

- samouzavírací nástěnný sprchový panel
  - ThermoProtect termostat podle EN 1111, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka na 38 °C, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
  - Samouzavírací knoflík SC
  - Ovládací tlačítko pro termostat s objímkou, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka 38 °C
  - samouzavírací kartuše SC II
- 2 zpětné klapky RV (EN 1717: EB)
- 2 předfiltry
- sprchová hlavice COMFORT Flex, nastavitelý úhel náklonu 12 - 32°, anti-vandal provedení, jemný proud, trysky chráněné proti vodnímu kameni
- Příslušenství pro připojení s předuzávěrem(-y)
- Upevňovací materiál pro nástěnnou montáž

### Technické údaje

- doba: 5 - 30 s nastavitelné (20 s nastaveno z výroby)
- S\_Durchfluss: max. 9 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C krátkodobě
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- materiál: Aktivace mosaz, Tělo ušlechtilá ocel 1.4404, Potrubí Plast s atestem pro pitnou vodu, Vodní trasa mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: Aktivace chrom, Tělo kartáčovaná ušlechtilá ocel
- rozměry: B 240 mm x v 1200 mm x h 80 mm
- Certifikáty: Belgaqua

### údaje o dodání

- hmotnost: 12,00 kg/kus
- jednotka balení: 1

### doporučené příslušenství

mýdelník sprchový panel LINUS Inox	obj. č.: 00 850 28 99
sada přípojovacích trubek pro sprchový panel 500 mm	obj. č.: 08 481 06 99 nebo
sada přípojovacích trubek pro sprchový panel 1000 mm	obj. č.: 08 482 06 99 nebo
přípojovací krytka sprchový panel LINUS Inox	obj. č.: 00 849 28 99 nebo
přípojovací krytka sprchový panel LINUS Inox	obj. č.: 00 851 28 99 nebo
s termostatem rukojeť EasyGrip	obj. č.: 29 192 06 99
ventil pro zkušební odběr COMFORT Flex	obj. č.: 01 823 00 99
sprchová hlavice Aerosolarm	obj. č.: 01 814 06 99

