

Číslo položky: 00 825 08 99

smíchaná voda, termostat smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Ze stabilního lisovaného hliníkového profilu s kvalitním, eloxovaným povrchem. Manuální spuštění s automatickým procesem uzavření. Uživatelsky příjemná montáž a servis díky výklonnému čelu. Vhodné pro přípojky zezadu nebo pro nástěnné přípojky shora. Magnetický ventil pro termickou dezinfekci je integrován nebo je volitelný.

Obsah balení



- samouzavírací nástěnný sprchový panel
 - Ovládací tlačítko pro termostat s objímkou, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka 38 °C
 - Samouzavírací knoflík SC
 - Magnetický ventil 12 V k provádění termické dezinfekce na klíčový spínač (bez SWS, v souladu s DVGW list W 551)
 - samouzavírací kartuše SC II
 - ThermoProtect termostat dle EN 1111, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
 - 2 zpětné klapky RV (EN 1717: EB)
 - 2 předfiltry
- Příslušenství pro připojení s předuzávěrem(-y)
- Upevňovací materiál pro nástěnnou montáž

Technické údaje

- doba: 5 - 30 s nastavitelné (20 s nastaveno z výroby)
- : max. 9 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C krátkodobě
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- materiál: Aktivace mosaz; Sprchová hlavice mosaz s atestem pro pitnou vodu; Tělo hliník; Vodní trasa mosaz odolná proti odstraňování pozinku s atestem pro pitnou vodu
- povrch: Aktivace chrom; Sprchová hlavice chrom; Tělo kartáčovaný hliník, elox.
- rozměry: B 226 mm x v 1200 mm x h 115 mm
- Certifikáty: Belgaqua

údaje o dodání

- hmotnost: 14,90 kg/kus
- jednotka balení: 1



nutné příslušenství

klíčový spínač termické dezinfekce	obj. č.: 01 538 00 99
podomítkový zdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 566 00 99 nebo
zdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 490 00 99 nebo
elektrický rozdělovač 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 537 00 99 nebo

doporučené příslušenství

Odkládací přihrádka pro všechny sprchov	obj. č.: 00 809 08 99
S prodlouženou ovládací pákou a pevným	obj. č.: 29 192 06 99

Pro sprchovou hlavici COMFORT/snžený

obj. č.: 01 817 00 99

Při nástěnné přípojce shora

sada přípojovacích trubek pro sprchový panel 500 mm

obj. č.: 08 481 06 99 nebo

sada přípojovacích trubek pro sprchový panel 1000 mm

obj. č.: 08 482 06 99 nebo

přípojovací krytka sprchový panel LINUS 150 - 450 mm

obj. č.: 00 839 08 99 nebo

přípojovací krytka sprchový panel LINUS 451 - 950 mm

obj. č.: 00 840 08 99 nebo