

Číslo položky: 01 909 28 99

podomítková sprcha LINUS Basic D C T smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Pro podomítkový Masterbox WBD-E-T. Spouštění přes CVD dotykovou elektroniku s automatickým procesem uzavření. Volitelný bateriový nebo síťový provoz. Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Parametrizace pomocí SCHELL Single Control SSC.



Obsah balení

- čelní deska
 - Dotyková elektronika CVD, programovatelná, chráněna proti postříku a působení vodního paprsku IP65
 - Ovládací tlačítko pro termostat s objímkou, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka 38 °C
- Upevňovací materiál

Technické údaje

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
 - Aktivační síla (lehce/středně/těžce)
 - Manuální programování (vyp/zap)
 - Max. doba chodu (1-950 s)
 - hygienický proplach (vyp/1-1000 s, každých 1-250 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-250 hod)
 - Doba zablokování aktivace (vyp/1-255 s, prodleva 1-2000 min)
- možnost nastavení manuálním programováním
 - Max. doba chodu (4-120 s, 10 programových stupňů)
 - hygienický proplach (vyp/20 s, každých 24 h)
- materiál: Aktivace mosaz, čelní deska ušlechtilá ocel
- povrch: Aktivace chrom, čelní deska kartáčovaná ušlechtilá ocel
- rozměry čelní desky: B 183 mm x v 283 mm x h 3 mm
- druh ochrany: IP65 (dotyková elektronika CVD)



údaje o dodání

- hmotnost: 1,84 kg/kus
- jednotka balení: 1

nutné příslušenství

| | |
|--|----------------------------|
| podomítkový Masterbox WBD-E-T | obj. č.: 01 802 00 99 |
| | obj. č.: 01 557 00 99 nebo |
| podomítkový zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 315 00 99 nebo |
| lištový zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 582 00 99 nebo |
| elektrický rozdělovač 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 583 00 99 nebo |

doporučené příslušenství

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| univerzální-připojovací kabel 5 m | obj. č.: 01 570 00 99 nebo |
| univerzální-připojovací kabel 10 m | obj. č.: 01 571 00 99 nebo |
| | obj. č.: 00 906 00 99 |
| | obj. č.: 29 192 06 99 |
| sprchová hlavice COMFORT Flex | obj. č.: 01 821 06 99 nebo |
| | obj. č.: 01 814 06 99 nebo |

| | |
|---|------------------------------|
| SWS Server | obj. č.: 00 500 00 99 |
| SWS Bus-Extender Kabel BE-K | obj. č.: 00 501 00 99 a/nebo |
| SWS Bus-Extender Funk BE-F | obj. č.: 00 502 00 99 a/nebo |
| SSC Bluetooth®-Modul | obj. č.: 00 916 00 99 |
| nástěnné připojovací koleno | obj. č.: 06 469 06 99 nebo |
| | obj. č.: 06 463 06 99 nebo |
| <u>Pro termickou dezinfekci s SWS</u> | |
| elektromagnetický ventil termická dezinfekce SWS | obj. č.: 01 874 00 99 |
| <u>Pro manuální termickou dezinfekci</u> | |
| elektromagnetický ventil termická dezinfekce | obj. č.: 01 875 00 99 |
| klíčový spínač termické dezinfekce | obj. č.: 01 538 00 99 |
| podomítkový zdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 566 00 99 nebo |
| zdroj 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 490 00 99 nebo |
| elektrický rozdělovač 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | obj. č.: 01 537 00 99 nebo |
| <u>Při příliš hluboké vestavbě Masterboxu</u> | |
| prodloužení sada D-E-T 25 mm | obj. č.: 01 860 06 99 nebo |
| prodloužení sada D-E-T 50 mm | obj. č.: 01 865 06 99 nebo |