



Číslo položky: 01 904 00 99

## podomítkový Masterbox WBD-E-M smíchaná voda

Pro podomítkové sprchové armatury LINUS D-C-M nebo LINUS Basic D-C-M.  
Elektronické spouštění. S utěsněnými průchodkami v plášti a vnitřním předuzávěrem.



### Obsah balení

- Masterbox
  - 2 zpětné klapky (EN 1717: EB)
  - magnetický ventil 6 V
  - Podomítková sprchová armatura se 2 předuzávěry
  - 2 předfiltry
  - Sada pro hrubou vestavbu
  - směšovací kartuše
- Splachovací hrdlo
- Čistící kryt

### Technické údaje

- průtok při 3 bar: 15 l/min
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Einbautiefe: 100 - 124 mm
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnitřní závit
- Vývod: DN 15 G 1/2 vnitřní závit
- materiál: Tělo plast, Vodní trasa mosaz odolná proti odstraňování pozinku s atestem pro pitnou vodu
- rozměry: B 138 mm x v 149 mm x h 140 mm
- Certifikáty: Belgaqua
- třída hluku: požadované

### údaje o dodání

- hmotnost: 1,97 kg/kus
- jednotka balení: 1

### nutné příslušenství

|  |                       |      |
|--|-----------------------|------|
| podomítková sprcha LINUS D C M               | obj. č.: 01 919 06 99 | nebo |
| podomítková sprcha LINUS D C M               | obj. č.: 01 919 28 99 | nebo |
| podomítková sprcha LINUS Basic D C M         | obj. č.: 01 920 28 99 | nebo |
| <u>K utěsnění konstrukce podle DIN 18534</u> |                       |      |
| manžeta pro roztažné zóny                    | obj. č.: 00 919 00 99 |      |

### doporučené příslušenství

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| sprchový modul MONTUS | obj. č.: 03 091 00 99 |
|-----------------------|-----------------------|

### montážní návod

- Napájení proudem naplánujte způsobem který odpovídá příslušné elektronice sprchy.