

Číslo položky: 01 625 06 99

smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Řízeno infračerveným senzorem. Bateriový provoz. Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Parametrizace pomocí SCHELL Single Control SSC.

Obsah balení



- umyvadlová nástěnná armatura s infračerveným senzorem
 - ThermoProtect termostat podle EN 1111, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka na 38 °C, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
 - magnetický ventil 6 V s předfiltrem
 - 2 zpětné klapky (EN 1717: EB)
 - Příhrádka na baterii 6 V (integrovaná)
 - Otočné ramínko (aretovatelné) s nízko-aerosolovým perlátorem Care
 - infračervený elektronický senzor, programovatelný
- 2 S-přípojky a rozety (hloubkově nastavitelné)

Technické údaje

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
 - Programování přes přibližovací reflex (vyp/zap)
 - Max. doba chodu (1-600 s)
 - hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod)
 - Trvalé splachování pro termickou dezinfekci (vyp/15-600 s)
 - Trvalý průtok (vyp/15-600 s)
 - Energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití)
 - Zastavení čištění (vyp/60-360 s)
- možnost nastavení přiblížením ruky
 - Max. doba chodu (4-240 s, 12 programových stupňů)
 - hygienický proplach (vyp/30 s, každých 24 hodin po posledním spláchnutí/ každých 24 hod)
 - Zastavení čištění (vyp/60 s)
- Průtok: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- materiál: Výtok mosaz s atestem pro pitnou vodu, Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- ke středu perlátoru: 210 mm
- Certifikáty: PA-IX 38235/IO, Belgaqua, WRAS požadované
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

údaje o dodání

- hmotnost: 5,08 kg/kus
- jednotka balení: 1



doporučené příslušenství

umyvadlový výtokový ventil OPEN	obj. č.: 23 775 00 99
umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN	obj. č.: 02 002 06 99 nebo
<u>Pro parametrizaci pomocí Single Control SSC</u>	obj. č.: 02 000 06 99 nebo
SSC Bluetooth®-Modul VITUS	obj. č.: 00 917 00 99 nebo
<u>Pro propojení se systémem SWS pro hospodaření s vodou</u>	
SWS Server	obj. č.: 00 500 00 99
SWS Bus-Extender Funk VITUS BE-FV	obj. č.: 00 507 00 99
<u>Pro termickou dezinfekci pouze u 01 625 06 99; 01 635 06 99; 01 645 06 99</u>	
elektromagnetický ventil termická dezinfekce SWS VITUS	obj. č.: 01 442 00 99