

Číslo položky: 01 630 06 99

nástěnná umyvadlová armatura VITUS VW SC T

smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Manuální spuštění s automatickým procesem uzavření. Jednoduché nastavení doby chodu.

Obsah balení

- samouzavírací nástěnná umyvadlová armatura
 - ThermoProtect termostat podle EN 1111, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka na 38 °C, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
 - 2 zpětné klapky (EN 1717: EB)
 - Otočné ramínko (aretovatelné) s nízkoaerosolovým perlátorem Care
 - Samouzavírací knoflík SC
 - samouzavírací kartuše SC II
- 2 S-přípojky a rozety (hloubkově nastavitelné)

Technické údaje

- doba: 2 - 15 s nastavitelné (7 s nastaveno z výroby)
- Průtok: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- materiál: Výtok mosaz s atestem pro pitnou vodu, Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- ke středu perlátoru: 270 mm
- Certifikáty: PA-IX 38234/IO, Belgaqua
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

údaje o dodání

- hmotnost: 5,05 kg/kus
- jednotka balení: 1



doporučené příslušenství

umyvadlový výtokový ventil OPEN	obj. č.: 23 775 00 99	
umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN	obj. č.: 02 002 06 99	nebo
	obj. č.: 02 000 06 99	nebo