

Číslo položky: 01 661 06 99

nástěnná umyvadlová armatura VITUS VW EH M smíchaná voda

Manuální pákové ovládání.

Obsah balení




- páková nástěnná umyvadlová armatura
 - Ovládací rukojeť z mosazi
 - Ventil k provádění manuální termické dezinfekce (v souladu s DVGW list W 551)
 - 2 zpětné klapky (EN 1717: EB)
 - Otočné ramínko (aretovatelné) s nízko aerosolovým perlátorem Care
 - směšovací keramická kartuše pro pákovou armaturu s omezovačem horké vody i průtoku
- 2 S-přípojky a rozety (hloubkově nastavitelné)

Technické údaje

- Průtok: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- materiál: Výtok mosaz s atestem pro pitnou vodu, Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- ke středu perlátoru: 270 mm
- Certifikáty: PA-IX 38238/IO, Belgaqua
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

údaje o dodání

- hmotnost: 4,98 kg/kus
- jednotka balení: 1



doporučené příslušenství

umyvadlový výtokový ventil OPEN
umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN

obj. č.: 23 775 00 99

obj. č.: 02 002 06 99

obj. č.: 02 000 06 99

nebo

nebo