

Číslo položky: 00 284 06 99

## Elektronická umyvadlová armatura PURIS E<sup>2</sup> HD-K - vysokotlaká studená voda/předmíchaná voda

Bezdotyková sensorová armatura s inovativní technologií ToF. Nesnímá reflexní materiály jako např. zrcadla, bezpečnostní vesty apod. S integrovaným převodníkem Bluetooth®. Nastavení parametrů, vyhodnocení a dokumentace přes aplikaci SCHELL. Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Síťový provoz (podomítkový síťový zdroj).

### Obsah balení


- jednootvorová armatura se senzorem Time-of-Flight
  - Celokovové tělo chráněné proti vandalismu
  - Zapuštěný perlátor (chráněný proti krádeži)
  - připojovací kabel 220 mm, s konektorem 3pólovým, třída ochrany IP 65
  - axiální magnetický ventil 6 V s předfiltrem
  - Sensorová elektronika Time-of-Flight (ToF) s automatickým nastavením dosahu senzoru.
- Podomítkový síťový zdroj 9 V DC, 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Flexibilní připojovací hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 410 mm, s integrovanou zpětnou klapkou (RV, EN 1717: EB) a předfiltrem
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

### Technické údaje

- Možnost nastavení pomocí aplikace SCHELL
  - Rychlé nastavení parametrů přes přednastavené provozní módy (šetření proudu / šetření vodou / komfort)
  - Individuální nastavení v módu pro profesionály (dosah senzoru, interval měření senzoru, rozpoznání osob, max. doba toku, čas doběhu)
  - Dlouhý proplach pro termickou dezinfekci, spuštění přes aplikaci (3 - 10 min.)
  - Stop při čištění, spuštění přes aplikaci nebo reflex přiblížení ruky (vyp. / 60 - 360 s.)
- Průtok: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Přípojka: G 3/8 vnitřní závit
- materiál: Tělo mosaz
- povrch: chrom
- Certifikáty: PA-IX 10332/IO, DVGW požadované
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

### údaje o dodání

- hmotnost: 1,52 kg/kus
- jednotka balení: 1



### doporučené příslušenství

rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem  
umyvadlový výtokový ventil OPEN

obj. č.: 05 430 06 99

obj. č.: 02 002 06 99 nebo

umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN

obj. č.: 02 000 06 99 nebo

Pro síťově provozované armatury

prodlužovací kabel 1,5 m

obj. č.: 51 010 00 99 nebo

prodlužovací kabel 3 m

obj. č.: 51 023 00 99 nebo

### oznámení

- Vorherige Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E 01 213 06 99 voraussichtlich noch bis II. Quartal 2025 lieferbar.