

Číslo položky: 00 225 06 99

elektronická umyvadlová armatura XERIS E HD-K mid. - vysokotlaká studená voda/předmíchaná voda

Řízeno infračerveným senzorem. Síťový provoz (podomítkový síťový zdroj). Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Parametrizace pomocí SCHELL Single Control SSC.

Obsah balení


- infračervený senzor armatury s jedním otvorem
 - Celokovové tělo chráněné proti vandalismu
 - Perlátor
 - připojovací kabel 220 mm, s konektorem 3pólovým, třída ochrany IP 65
 - axiální magnetický ventil 6 V s předfiltrem
 - infračervený elektronický senzor, programovatelný
- Podomítkový síťový zdroj 9 V DC, 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Flexibilní připojovací hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 400 mm, s integrovanou zpětnou klapkou (RV, EN 1717: EB) a předfiltrem
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

Technické údaje

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
 - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
 - Programování přes přiblížovací reflex (vyp/zap)
 - Max. doba chodu (1-360 s)
 - Doba doběhu (0,6 - 60 s)
 - hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod)
 - Trvalé splachování pro termickou dezinfekci s ochranou proti opaření (vyp/15-600 s)
 - Trvalý průtok (vyp/15-600 s)
 - Energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití)
 - Zastavení čištění (vyp/60-360 s)
- možnost nastavení přiblížením ruky
 - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
 - hygienický proplach (vyp/30 s, každých 24 hodin po posledním spláchnutí/ každých 24 hod)
 - Trvalé splachování pro termickou dezinfekci s ochranou proti opaření (vyp/300 s/120 s)
 - Zastavení čištění (vyp/60 s)
- Průtok: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- materiál: Tělo mosaz, Díly vedoucí vodu plast
- povrch: chrom
- Certifikáty: PA-IX 29072/IO, Belgaqua
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

údaje o dodání

- hmotnost: 1,82 kg/kus



- jednotka balení: 1

doporučené příslušenství

SSC Bluetooth®-Modul

prodlužovací kabel 1,5 m

prodlužovací kabel 3 m

rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem

umyvadlový výtokový ventil OPEN

umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN

obj. č.: 00 916 00 99

obj. č.: 51 010 00 99 nebo

obj. č.: 51 023 00 99 nebo

obj. č.: 05 430 06 99

obj. č.: 02 002 06 99 nebo

obj. č.: 02 000 06 99 nebo

oznámení

- výrobek končí, dodáván do vyprodání zásob
- Nachfolgemodell: XERIS E², Art.Nr. 00 260 06 99