


Číslo položky: 01 027 28 99

## WC-ovládání EDITION E provedení s ochranou před vandalismem

Bezdotykový infračervený senzor splachovacího zařízení. Pro podomítkové tlakové WC splachovače COMPACT II. Automatické spuštění při opuštění WC (monitorování prostoru). Dvojitné splachování. Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Parametrizace pomocí SCHELL Single Control SSC. Napájení napětím přes SWS, síťový zdroj nebo bateriovou přihrádku.



### Obsah balení

- čelní deska s okénkem infračerveného senzoru
- magnetický ventil 6 V s předfiltrem
- samouzavírací kartuše s jehlou na čištění trysky
- Kotouč proti ucpání k regulaci splachovacího proudu
- Montážní rám s infračerveným elektronickým senzorem, programovatelný

### Technické údaje

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
  - Programování přes přibližovací reflex (vyp/zap)
  - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
  - Dvojitné splachování (úsporné množství 3 l při době setrvání < 45 s, hlavní splachování 4,5 / 6 / 9 l)
  - hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod)
  - Energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití)
- možnost nastavení přiblížením ruky
  - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
  - hygienický proplach (vyp/každých 24 hodin po posledním spláchnutí)
  - Dvojitné splachování (úsporné množství 3 l při době setrvání < 45 s, hlavní splachování 4,5 / 6 / 9 l)
- materiál: čelní deska ušlechtilá ocel
- povrch: čelní deska kartáčovaná ušlechtilá ocel
- rozměry čelní desky: B 120 mm x v 150 mm x h 12 mm

### údaje o dodání

- hmotnost: 1,11 kg/kus
- jednotka balení: 1

### nutné příslušenství

podomítkový WC-tlakový splachovač COMPACT II    obj. č.: 01 194 00 99    nebo  
WC-Modul MONTUS    obj. č.: 03 076 00 99    nebo

#### Pro propojení se systémem SWS pro hospodaření s vodou

SWS Server    obj. č.: 00 500 00 99  
SWS Bus-zdroj    obj. č.: 00 505 00 99  
SWS Bus extender kabelový BE-K    obj. č.: 00 501 00 99    a/nebo  
SWS Bus extender bezdrátový BE-F    obj. č.: 00 502 00 99    a/nebo

#### síťový provoz

podomítkový zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz    obj. č.: 01 315 00 99    nebo  
lišťový zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz    obj. č.: 01 582 00 99    nebo

elektrický rozdělovač 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 583 00 99	nebo
univerzální-připojovací kabel 5 m	obj. č.: 01 570 00 99	nebo
univerzální-připojovací kabel 10 m	obj. č.: 01 571 00 99	nebo
<u>bateriový provoz</u>		
univerzální přihrádka na baterie 6 V	obj. č.: 01 557 00 99	