


Číslo položky: 01 028 28 99

provedení s ochranou před vandalismem

Bezdotykový infračervený senzor splachovacího zařízení s tlačítkem pro manuální spuštění. Pro podomítkové tlakové WC splachovače COMPACT II. Automatické spuštění při opuštění WC (monitorování prostoru). Dvojčinné splachování. Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Parametrizace pomocí SCHELL Single Control SSC. Napájení napětím přes SWS, síťový zdroj nebo bateriovou přihrádku.



Obsah balení

- čelní deska s okénkem infračerveného senzoru a tlačítkem pro manuální spuštění
- Mechanický bypass ventil pro manuální spuštění při výpadku proudu
- magnetický ventil 6 V s předfiltrem
- samouzavírací kartuše s jehlou na čištění trysky
- Kotouč proti ucpání k regulaci splachovacího proudu
- Montážní rám s infračerveným elektronickým senzorem, programovatelný

Technické údaje

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
 - Programování přes přibližovací reflex (vyp/zap)
 - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
 - Dvojčinné splachování (úsporné množství 3 l při době setrvání < 45 s, hlavní splachování 4,5 / 6 / 9 l)
 - hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod)
 - Energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití)
 - Zastavení čištění (vyp/60-360 s)
- možnost nastavení přiblížením ruky
 - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
 - hygienický proplach (vyp/každých 24 hodin po posledním spláchnutí)
 - Dvojčinné splachování (úsporné množství 3 l při době setrvání < 45 s, hlavní splachování 4,5 / 6 / 9 l)
- materiál: čelní deska ušlechtilá ocel
- povrch: čelní deska kartáčovaná ušlechtilá ocel
- rozměry čelní desky: B 120 mm x v 150 mm x h 12 mm

údaje o dodání

- hmotnost: 1,31 kg/kus
- jednotka balení: 1

nutné příslušenství

podomítkový WC-tlakový splachovač COMPACT II obj. č.: 01 194 00 99 nebo
 WC-Modul MONTUS obj. č.: 03 076 00 99 nebo

Pro propojení se systémem SWS pro hospodaření s vodou

SWS Server obj. č.: 00 500 00 99
 SWS Bus-zdroj obj. č.: 00 505 00 99
 SWS Bus-Extender Kabel BE-K obj. č.: 00 501 00 99 a/nebo
 SWS Bus-Extender Funk BE-F obj. č.: 00 502 00 99 a/nebo

síťový provoz

podomítkový zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 315 00 99 nebo
lišťový zdroj 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 582 00 99 nebo
elektrický rozdělovač 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	obj. č.: 01 583 00 99 nebo
univerzální-připojovací kabel 5 m	obj. č.: 01 570 00 99 nebo
univerzální-připojovací kabel 10 m	obj. č.: 01 571 00 99 nebo
<u>bateriový provoz</u>	obj. č.: 01 557 00 99