

Číslo položky: 10 868 06 99

přípojovací-Set COMFORT

K připojení studené a teplé vody u jednotvorových armatur a přidavných přístrojových přípojek.


Obsah balení

kombinovaný ventil COMFORT (03 549 06 99)

- kombi rohový ventil
 - Vršek s tukovou komorou
 - ASAG easy (Samotěsnící přípojovací závit)
 - Zpětná klapka (EN 1717: EB) ve vývodu přístrojové přípojky
 - Dlouhý zásuvný dřík
 - 2 rukojeti COMFORT
 - Přivzdušnění (EN 1717: HB) ve vývodu přístrojové přípojky
- Hadicové šroubení
- Mosazné konusové svěrné šroubení s vyrovnáním délky, pevné v tahu
- posuvná rozeta \varnothing 54 mm

rohový ventil s regulační funkcí COMFORT (04 917 06 99)

- rohový ventil
 - Rukojeť COMFORT
 - ASAG easy (Samotěsnící přípojovací závit)
 - Dlouhý zásuvný dřík
- Mosazné konusové svěrné šroubení s vyrovnáním délky, pevné v tahu
- posuvná rozeta \varnothing 54 mm



Technické údaje

kombinovaný ventil COMFORT (03 549 06 99)

- materiál: mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Jisticí zařízení podle EN 1717: HD
- Přípojka: DN 15 G 1/2 vnější závit s ASAG easy
- Vývod: \varnothing 10 mm (DN 10 G 3/8 vnější závit), Hadicové šroubení \varnothing 14,5 mm (DN 20 G 3/4 vnější závit)
- Certifikáty: PA-IX 026/II, DVGW, ACS, Belgaqua
- třída hluku: II, při 100% průtoku
- třída průtoku: A

rohový ventil s regulační funkcí COMFORT (04 917 06 99)

- materiál: mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Přípojka: DN 15 G 1/2 vnější závit s ASAG easy
- Vývod: \varnothing 10 mm (DN 10 G 3/8 vnější závit)
- Certifikáty: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS požadované
- třída hluku: I
- třída průtoku: A

údaje o dodání

- hmotnost: 0,62 kg
- jednotka balení: 1

