

Číslo položky: 01 196 00 99

Plug + Play konektor, IP 54.



### Obsah balení

- elektronický modul
- Magnetický ventil s adaptérem
- Příhrádka na baterii 6 V, třída ochrany IP 65
- 4x AA alkalické baterie 1,5 V
- Sifon pisoáru se senzorem LC

### Technické údaje

- funkce
  - hygienický proplach (každých 24 hodin po posledním spláchnutí)
  - Automatický stadiónový režim (redukované množství splachovací vody při vyšší frekvenci uživatelů > 2 uživ./5 min)
  - Akustický signál (při slabé baterii)
  - Vypláchnutí pachového uzávěru (při nízké hladině vody)
  - Automatický stop splachování (při ucpaném odtokovém potrubí)
- možnost nastavení čidlem Reed (příslušenství)
  - Splachovací programy (1 l, 2 l, hybridní splachování)
  - Interval splachování 5x (vždy spláchnutí 2 min. doba působení)
  - Čisticí spláchnutí 10 s
  - Zastavení čištění 180 s
  - diagnostický program

### údaje o dodání

- hmotnost: 0,60 kg/kus
- jednotka balení: 1

### nutné příslušenství

Urinal-přívodní armatura DN 15 RV  
Urinal-přívodní armatura DN 15

obj. č.: 03 112 00 99 nebo  
obj. č.: 03 105 00 99 nebo  
obj. č.: 03 089 00 99 nebo  
obj. č.: 03 075 00 99 nebo  
obj. č.: 01 193 00 99 nebo

podomítkový Urinal tlakový splachovač COMPACT II

### doporučené příslušenství

obj. č.: 01 524 00 99

K nastavení programu zvenčí na keramice

obj. č.: 01 529 00 99