

Číslo položky: 03 057 00 99

WC-Modul MONTUS Typ C 120

WC modul montážní výška 115 cm s podomítkovou splachovací nádrží 12 cm. Pro montáž na stěnu stojanu a nástěnnou montáž. Pro nástěnná, zavěšená WC s upevňovacím rozměrem 180 nebo 230 mm. Samonosný, práškově povlakovaný profilový ocelový rám s výškově přestavitelnými nožkami. Spoří vodu díky dvojčinnému splachování a zpožděném procesu napouštění (šetří cca 0,5 l/spláchnutí). Spouštění splachování elektronicky nebo mechanicky.

Obsah balení

- WC modul
 - Podomítková WC splachovací nádrž 12 cm, ovládání zepředu
 - Rohový ventil s regulační funkcí G 1/2 vnější závit, třída hlučnosti I
 - Pozinkované, výškově nastavitelné montážní patky 0 - 20 cm s protiskluzem
- WC protihluková rohož
- Sada držáků na stěnu MONTUS (120-170 mm)

Technické údaje

- Dvojčinné splachování: Úsporné splachování 3 l, splachovací množství nastavitelné 4/5/6/7 l (6 l přednastaveno)
- Zatížitelnost: max. 400 kg (při použití sady držáku na stěnu MONTUS)
- Přípojka odpadní vody: Ø 90/110 mm
- Přípojka splachovací trubky: Ø 45 mm
- Přípojka vody: DN 15 R 1/2 vnější závit (střed zadní strany)
- Vývod odpadní vody: Ø 90/110 mm
- materiál: Rám ocel
- povrch: Rám s práškovým povlakem
- rozměry: B 50 cm x v 115 cm
- Certifikáty: Belgaqua

údaje o dodání

- hmotnost: 13,04 kg/kus
- jednotka balení: 1



nutné příslušenství

Pro mechanické spuštění

obj. č.: 03 119 06 99 nebo
 obj. č.: 03 119 64 99 nebo
 obj. č.: 03 119 15 99 nebo
 obj. č.: 03 120 64 99 nebo
 obj. č.: 03 120 06 99 nebo
 obj. č.: 03 120 15 99 nebo
 obj. č.: 03 121 64 99 nebo
 obj. č.: 03 121 06 99 nebo
 obj. č.: 03 121 15 99 nebo
 obj. č.: 03 122 06 99 nebo
 obj. č.: 03 122 64 99 nebo
 obj. č.: 03 122 15 99 nebo
 obj. č.: 03 070 28 99 nebo

Pro elektronické spouštění

WC-ovládací deska MONTUS FIELD H

obj. č.: 03 126 06 99 nebo
obj. č.: 03 126 64 99 nebo

obj. č.: 03 127 00 99
obj. č.: 03 123 06 99 nebo
obj. č.: 03 124 06 99 nebo