

Číslo položky: 02 185 06 99

nástěnná sprchová armatura MODUS MD-T smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Manuální otevř/zavř ovládání.

Obsah balení

- otevř./zavř. nástěnná sprchová armatura
 - ThermoProtect termostat podle EN 1111, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka na 38 °C, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
 - IsoBody sada
 - Ovládací tlačítko otevř./zavř.
 - keramická kartuše s funkcí otevřeno/zavřeno
- 2 zpětné klapky RV (EN 1717: EB)
- 2 S-přípojky a rozety (hloubkově nastavitelné)

Technické údaje

- Max. provozní teplota: 65 °C (pro tepelnou dezinfekci 80 °C max. 10 min./den)
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- Vývod: DN 15 G 1/2 vnější závit (dole)
- Max. Auslauftemperatur: 38 - 43 °C nastavitelné
- materiál: Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Certifikáty: PA-IX 38399/IS, DVGW, Belgaqua
- třída hluku: I
- třída průtoku: S

údaje o dodání

- hmotnost: 2,10 kg/kus
- jednotka balení: 1



doporučené příslušenství

| | | |
|-------------------------|-----------------------|------|
| Sprchová sada 900 | obj. č.: 29 207 06 99 | nebo |
| Sprchová sada 680 | obj. č.: 29 208 06 99 | nebo |
| omezovač průtoku LEED | obj. č.: 29 239 00 99 | nebo |
| omezovač průtoku BREEAM | obj. č.: 29 240 00 99 | nebo |

oznámení

- Speciální nářadí 29 242 00 99 nutné pro údržbu termostatu.
- Třída hlučnosti I pouze ve spojení s ruční sprchou s třídou hlučnosti I a třídou průtoku do S.