

Číslo položky: 02 186 06 99

## Nástěnná sprchová armatura MODUS MD-T s kompletem ruční sprchy smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Manuální otevř/zavř ovládání.

### Obsah balení

- otevř./zavř. nástěnná sprchová armatura
  - ThermoProtect termostat podle EN 1111, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka na 38 °C, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
  - IsoBody sada
  - Ovládací tlačítko otevř./zavř.
  - keramická kartuše s funkcí otevřeno/zavřeno
- 2 zpětné klapky RV (EN 1717: EB)
- Ruční sprcha s tryskami s ochranou proti vodnímu kameni
- Trojitě nastavitelná a hadice s ochranou proti přetočení
- 2 S-přípojky a rozety (hloubkově nastavitelné)
- Sprchové tyče (ušlechtilá ocel)
- Upevňovací materiál

### Technické údaje

- Druhy paprsků: Soft, Vital, Power
- Max. provozní teplota: 65 °C (pro tepelnou dezinfekci 80 °C max. 10 min./den)
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- Vývod: DN 15 G 1/2 vnější závit (dole)
- Max. Auslauftemperatur: 38 - 43 °C nastavitelné
- materiál: Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- délka sprchové hadice: 1500 mm
- délka sprchové tyče: 900 mm

### údaje o dodání

- hmotnost: 4,30 kg/kus
- jednotka balení: 1

### doporučené příslušenství

omezovač průtoku LEED

obj. č.: 29 239 00 99

nebo

omezovač průtoku BREEAM

obj. č.: 29 240 00 99

nebo

### oznámení

- Speciální nářadí 29 242 00 99 nutné pro údržbu termostatu.

