

Číslo položky: 00 803 08 99

sprchový panel LINUS DP-SC-M smíchaná voda

Ze stabilního lisovaného hliníkového profilu s kvalitním, eloxovaným povrchem. Manuální spouštění s automatickým procesem uzavření. Uživatelsky příjemná montáž a servis díky výklopnému čelu. Vhodné pro přípojky zezadu nebo pro nástěnné přípojky shora.

Obsah balení

- samouzavírací nástěnný sprchový panel
 - Samouzavírací knoflík SC
 - samouzavírací kartuše SC II
- sprchová hlavice COMFORT Flex, nastavitelný úhel náklonu 12 - 32°, anti-vandal provedení, jemný proud, trysky chráněné proti vodnímu kameni
- Příslušenství pro připojení s předuzávěrem(-y)
- Upevňovací materiál pro nástěnnou montáž

Technické údaje

- doba: 5 - 30 s nastavitelné (20 s nastaveno z výroby)
- Průtok: max. 9 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C krátkodobě
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- materiál: Aktivace mosaz, Sprchová hlavice mosaz s atestem pro pitnou vodu, Tělo hliník, Vodní trasa mosaz odolná proti odstraňování pozinku s atestem pro pitnou vodu
- povrch: Aktivace chrom, Sprchová hlavice chrom, Tělo kartáčovaný hliník, elox.
- rozměry: B 226 mm x v 1200 mm x h 115 mm
- Certifikáty: Belgaqua

údaje o dodání

- hmotnost: 12,20 kg/kus
- jednotka balení: 1

doporučené příslušenství

mýdelník sprchový panel LINUS

sada přípojovacích trubek pro sprchový panel 500 mm

sada přípojovacích trubek pro sprchový panel 1000 mm

přípojovací krytka sprchový panel LINUS 150 - 450 mm

přípojovací krytka sprchový panel LINUS 451 - 950 mm

ventil pro zkušební odběr COMFORT Flex

obj. č.: 00 809 08 99

obj. č.: 08 481 06 99 nebo

obj. č.: 08 482 06 99 nebo

obj. č.: 00 839 08 99 nebo

obj. č.: 00 840 08 99 nebo

obj. č.: 01 823 00 99

