

Číslo položky: 00 214 06 99

nástěnná sprchová armatura VITUS VD C T / o smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Spouštění přes CVD dotykovou elektroniku s automatickým procesem uzavření. Bateriový provoz. Sprchová přípojka horní. Integrovaný SWS Bus-extendér BE-F VITUS pro zapojení do sítě se systémem hospodaření s vodou SWS. Parametrizace pomocí SCHELL Single Control SSC.

Obsah balení


- elektronická samouzavírací nástěnná sprchová armatura
 - ThermoProtect termostat podle EN 1111, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka na 38 °C, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
 - magnetický ventil 6 V s předfiltrem
 - 2 zpětné klapky (EN 1717: EB)
 - Přihrádka na baterii 6 V (integrovaná)
 - Dotyková elektronika CVD, programovatelná, chráněna proti postřiku a působení vodního paprsku IP65
 - SWS bezdrátový Bus-extendér BE-F VITUS
- 4x AA alkalické baterie 1,5 V
- 2 S-přípojky a rozety (hloubkově nastavitelné)

Technické údaje

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
 - Aktivační síla (lehce/středně/těžce)
 - Manuální programování (vyp/zap)
 - Max. doba chodu (1-950 s)
 - hygienický proplach (vyp/1-1000 s, každých 1-250 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-250 hod)
 - Doba zablokování aktivace (vyp/1-255 s, prodleva 1-2000 min)
- možnost nastavení manuálním programováním
 - Max. doba chodu (4-120 s, 10 programových stupňů)
 - hygienický proplach (vyp/20 s, každých 24 h)
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- Vývod: DN 15 G 1/2 vnější závit (nahore)
- materiál: Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Certifikáty: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- třída hluku: I
- třída průtoku: B

údaje o dodání

- hmotnost: 4,33 kg/kus
- jednotka balení: 1



nutné příslušenství

SWS Server

obj. č.: 00 500 00 99

doporučené příslušenství

S-připojovací sada s předuzávěrem	obj. č.: 23 775 00 99	
omezovač průtoku LEED	obj. č.: 29 239 00 99	nebo
omezovač průtoku BREEAM	obj. č.: 29 240 00 99	nebo
<u>U přípojky podomítkové sprchové hlavice</u>		
výtokové koleno VITUS DN 15	obj. č.: 25 667 06 99	nebo
výtokové koleno VITUS DN 15	obj. č.: 25 668 06 99	nebo
sprchová hlavice COMFORT Flex	obj. č.: 01 821 06 99	nebo
sprchová hlavice Aerosolarm	obj. č.: 01 814 06 99	nebo
<u>U přípojky nástěnné sprchové hlavice</u>		
nástěnná sada trubek VITUS	obj. č.: 25 666 06 99	
nástěnná sprchová hlavice COMFORT	obj. č.: 01 846 06 99	
<u>Nastavení parametrů pomocí Single Control SSC před uvedením systému vodního managementu SWS do provozu</u>		
SSC Bluetooth®-Modul	obj. č.: 00 916 00 99	