

Číslo položky: 01 947 00 99

podomítkový Masterbox WBW-E-V studená voda/předmíchaná voda

Pro podomítkové umyvadlové armatury LINUS W-E-V. Elektronické spouštění. S utěsněnými průchodkami v plášti a vnitřním předuzávěrem.



Obsah balení

- Masterbox
 - Podomítková umyvadlová armatura s předuzávěrem
 - předfiltr
 - magnetický ventil 6 V
 - Zpětná klapka (EN 1717: EB)
 - Upnutí nástěnného výtoku
 - Sada pro hrubou vestavbu
- Splachovací hrdlo
- Čisticí kryt

Technické údaje

- průtok při 3 bar: 15 l/min
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Einbautiefe: 100 - 124 mm
- Přípojka: G 1/2 vnitřní závit
- materiál: Tělo plast, Vodní trasa mosaz odolná proti odstraňování pozinku s atestem pro pitnou vodu
- rozměry: B 149 mm x v 138 mm x h 140 mm
- Certifikáty: P-IX 18008/IA, Belgaqua
- třída hluku: I
- třída průtoku: A

údaje o dodání

- hmotnost: 1,98 kg/kus
- jednotka balení: 1

nutné příslušenství

podomítková umyvadlová armatura LINUS W E V	obj. č.: 01 938 06 99	nebo
podomítková umyvadlová armatura LINUS W E V	obj. č.: 01 939 06 99	nebo
podomítková umyvadlová armatura LINUS W E V	obj. č.: 01 938 28 99	nebo
podomítková umyvadlová armatura LINUS W E V	obj. č.: 01 939 28 99	nebo
podomítková umyvadlová armatura LINUS W E V	obj. č.: 01 941 06 99	nebo
podomítková umyvadlová armatura LINUS W E V	obj. č.: 01 942 06 99	nebo
podomítková umyvadlová armatura LINUS W E V	obj. č.: 01 941 28 99	nebo
podomítková umyvadlová armatura LINUS W E V	obj. č.: 01 942 28 99	nebo
K utěsnění konstrukce podle DIN 18534		
manžeta pro roztažné zóny	obj. č.: 00 919 00 99	

doporučené příslušenství

umyvadlový modul MONTUS obj. č.: 03 088 00 99