

Číslo položky: 00 238 06 99

## nástěnná umyvadlová armatura VITUS VW E T smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Řízeno infračerveným senzorem. Bateriový provoz. S integrovaným bezdrátovým SWS Bus-extendérem BE-F VITUS pro zapojení do sítě se systémem hospodaření s vodou SWS.

### Obsah balení

- umyvadlová nástěnná armatura s infračerveným senzorem
  - ThermoProtect termostat podle EN 1111, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka na 38 °C, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
  - magnetický ventil 6 V s předfiltrem
  - 2 zpětné klapky (EN 1717: EB)
  - Příhrádka na baterii 6 V (integrovaná)
  - Otočné ramínko (aretovatelné) s nízko-aerosolovým perlátorem Care
  - SWS bezdrátový Bus-extendér BE-F VITUS
  - infračervený elektronický senzor, programovatelný
- 2 S-připojky a rozety (hloubkově nastavitelné)

### Technické údaje

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
  - Programování přes přibližovací reflex (vyp/zap)
  - Max. doba chodu (1-600 s)
  - hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod)
  - Trvalé splachování pro termickou dezinfekci (vyp/15-600 s)
  - Trvalý průtok (vyp/15-600 s)
  - Energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití)
  - Zastavení čištění (vyp/60-360 s)
- možnost nastavení přiblížením ruky
  - Max. doba chodu (4-240 s, 12 programových stupňů)
  - hygienický proplach (vyp/30 s, každých 24 hodin po posledním spláchnutí/ každých 24 hod)
  - Zastavení čištění (vyp/60 s)
- S\_Durchfluss: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Připojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- materiál: Výtok mosaz s atestem pro pitnou vodu, Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- ke středu perlátoru: 330 mm
- Certifikáty: Belgaqua

### údaje o dodání

- hmotnost: 5,48 kg/kus
- jednotka balení: 1



**nutné příslušenství**

SWS Server

obj. č.: 00 500 00 99

**doporučené příslušenství**

S-připojovací sada s předuzávěrem

obj. č.: 23 775 00 99

umyvadlový výtokový ventil OPEN

obj. č.: 02 002 06 99

nebo

umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN

obj. č.: 02 000 06 99

nebo

**oznámení**

- výrobek končí, dodáván do vyprodání zásob