

Číslo položky: 01 624 06 99

nástěnná umyvadlová armatura VITUS VW C T smíchaná voda, termostat ThermoProtect

Spouštění přes CVD dotykovou elektroniku s automatickým procesem uzavření.
Bateriový provoz. Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření
SWS. Parametrizace pomocí SCHELL Single Control SSC.

Obsah balení


- elektronická samouzavírací umyvadlová nástěnná armatura
 - ThermoProtect termostat podle EN 1111, odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka na 38 °C, ochrana proti opaření při výpadku přívodu studené vody
 - magnetický ventil 6 V s předfiltrem
 - 2 zpětné klapky (EN 1717: EB)
 - Příhrádka na baterii 6 V (integrovaná)
 - Otočné ramínko (aretovatelné) s nízkoaerosolovým perlátorem Care
 - Dotyková elektronika CVD, programovatelná, chráněna proti postříku a působení vodního paprsku IP65
- 2 S-přípojky a rozety (hloubkově nastavitelné)

Technické údaje

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
 - Aktivační síla (lehce/středně/těžce)
 - Manuální programování (vyp/zap)
 - Max. doba chodu (1-950 s)
 - hygienický proplach (vyp/1-1000 s, každých 1-250 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-250 hod)
 - Doba zablokování aktivace (vyp/1-255 s, prodleva 1-2000 min)
- možnost nastavení manuálním programováním
 - Max. doba chodu (4-120 s, 10 programových stupňů)
 - hygienický proplach (vyp/20 s, každých 24 h)
- S_Durchfluss: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Přípojka: 2x DN 15 G 1/2 vnější závit
- materiál: Výtok mosaz s atestem pro pitnou vodu, Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- ke středu perlátoru: 210 mm
- Certifikáty: PA-IX 28575/IO, Belgaqua
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

údaje o dodání

- hmotnost: 4,89 kg/kus
- jednotka balení: 1



doporučené příslušenství

S-přípojovací sada s předuzávěrem
umyvadlový výtokový ventil OPEN

obj. č.: 23 775 00 99

obj. č.: 02 002 06 99 nebo

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| umyvadlový výtokový ventil PUSH OPEN | obj. č.: 02 000 06 99 nebo |
| <u>Pro parametrizaci pomocí Single Control SSC</u> | |
| SSC Bluetooth®-Modul VITUS | obj. č.: 00 917 00 99 |
| <u>Pro propojení se systémem SWS pro hospodaření s vodou</u> | |
| SWS Server | obj. č.: 00 500 00 99 |
| SWS Bus extender bezdrátový VITUS BE-FV | obj. č.: 00 507 00 99 |
| <u>Pro termickou dezinfekci pouze u 01 624 06 99; 01 634 06 99; 01 644 06 99</u> | |
| elektromagnetický ventil termická dezinfekce SWS VITUS | obj. č.: 01 442 00 99 |