

Číslo položky: 02 168 06 99

elektronická umyvadlová-armatura MODUS Trend E HD-K - vysokotlaká studená voda/předmíchaná voda



Bateriový provoz.

Obsah balení


- infračervený senzor armatury s jedním otvorem
 - magnetický ventil 6 V s předfiltrem
 - Perlátor
 - Flexibilní připojovací hadice G 3/8 vnitřní závit x 450 mm, s předfiltrem
 - připojovací kabel 200 mm, se zástrčkou 2pólovou, třída ochrany IP 65
 - infračervený elektronický senzor, programovatelný
- Příhrádka na baterii 6 V, třída ochrany IP 65
- 4x AA alkalické baterie 1,5 V
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

Technické údaje

- možnost nastavení přiblížením ruky
 - Rozsah dosahů senzoru (cca 2-17 cm)
 - Zastavení čištění (vyp/120 s)
- energeticky úsporný režim: automatický energeticky úsporný režim
- průtok: 0,5 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (krátkodobě, např. pro termickou dezinfekci)
- Přípojka: G 3/8 vnitřní závit
- S_Durchfluss: max. 1 gpm \approx 3,8 l/min
- materiál: Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Certifikáty: P-IX 29853/IO, WRAS požadované
- třída hluku: I
- třída průtoku: O

údaje o dodání

- hmotnost: 1,64 kg/kus
- jednotka balení: 1



doporučené příslušenství

rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem
Perlátor Set LEED 1,3 l

obj. č.: 05 430 06 99

obj. č.: 28 931 06 99 nebo