

Číslo položky: 01 200 06 99

## elektronická umyvadlová armatura PURIS E HD-K - vysokotlaká studená voda/předmíchaná voda

Řízeno infračerveným senzorem. Bateriový provoz. Vhodné pro propojení s SCHELL systémem vodního hospodaření SWS. Parametrizace pomocí SCHELL Single Control SSC.



### Obsah balení

- infračervený senzor armatury s jedním otvorem
  - Celokovové tělo chráněné proti vandalismu
  - magnetický ventil 6 V s předfiltrem
  - Perlátor
  - Přihrádka na baterii 6 V (integrovaná)
  - infračervený elektronický senzor, programovatelný
- 4x AAA alkalické baterie 1,5 V
- Flexibilní připojovací hadice Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 380 mm, s předfiltrem
- Upevňovací materiál pro montáž umyvadla

### Technické údaje

- možnost nastavení pomocí SWS SSC
  - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
  - Programování přes přibližovací reflex (vyp/zap)
  - Max. doba chodu (1-360 s)
  - Doba doběhu (0,6 - 60 s)
  - hygienický proplach (vyp/5-600 s, každých 1-240 hodin po posledním spláchnutí/ každých 1-240 hod)
  - Trvalé splachování pro termickou dezinfekci s ochranou proti opaření (vyp/15-600 s)
  - Trvalý průtok (vyp/15-600 s)
  - Energetický úsporný režim (vyp/1-254 h po posledním použití)
  - Zastavení čištění (vyp/60-360 s)
- možnost nastavení přiblížením ruky
  - Dosah senzoru (krátký/střední/dlouhý)
  - hygienický proplach (vyp/30 s, každých 24 hodin po posledním spláchnutí/ každých 24 hod)
  - Trvalé splachování pro termickou dezinfekci s ochranou proti opaření (vyp/300 s/120 s)
  - Zastavení čištění (vyp/60 s)
- Průtok: max. 5 l/min závislé na tlaku
- průtok: 1,0 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Max. provozní teplota: 70 °C (80 °C pro termickou dezinfekci)
- Přípojka: G 3/8 vnitřní závit
- materiál: Tělo mosaz s atestem pro pitnou vodu
- povrch: chrom
- Certifikáty: P-IX 9523-I, WRAS požadované
- třída hluku: I

### údaje o dodání

- hmotnost: 2,38 kg/kus

- jednotka balení: 1

---

### doporučené příslušenství

SSC Bluetooth®-Modul

obj. č.: 00 916 00 99

rohový ventil s regulační funkcí COMFORT s s filtrem

obj. č.: 05 430 06 99

### oznámení

- výrobek končí, dodáván do vyprodání zásob
- Armatury provozované na baterie, s přestavbovou sadou 00 508 00 99 nebo 00 509 00 99, vhodné k propojení s SWS.
- Nachfolgemodell: PURIS E<sup>2</sup>, Art.Nr. 00 282 06 99