

Číslo položky: 01 194 00 99

podomítkový WC-tlakový splachovač COMPACT II

Podomítkový tlakový splachovač s redukcí hluku. Ke kombinaci se všemi SCHELL WC ovládaními/ovládacími deskami. Ve shodě s DIN EN 12541. Vnitřní předuzávěr.

Obsah balení

- Masterbox
 - Přerušovač potrubí (EN 12541)
 - Podomítková splachovací armatura COMPACT II, s předuzávěrem a splachovací zátkou
 - Sada pro hrubou vestavbu
- Čistící kryt
- Výškově stavitelná splachovací trubka s krycí zátkou

Technické údaje

- průtok: 1,2 - 5,0 bar
- Max. klidový tlak: 8 bar
- Přípojka: DN 20 G 3/4 vnější závit (pravý)
- Vývod: Splachovací trubka Ø 45 mm
- splachovací proud: 1,0 - 1,3 l/s
- materiál: Tělo plast, Vodní trasa mosaz odolná proti odstraňování pozinku s atestem pro pitnou vodu
- Certifikáty: PA-IX 18844/I, certifikace DIN-DVGW zadána, Belgaqua
- třída hluku: I, při 100% průtoku

údaje o dodání

- hmotnost: 1,63 kg/kus
- jednotka balení: 1

nutné příslušenství

WC-ovládací deska EDITION Eco
 WC-ovládací deska EDITION Eco
 WC-ovládací deska EDITION Eco
 WC-ovládací deska EDITION Eco 100



obj. č.: 01 028 28 99 nebo
 obj. č.: 01 027 28 99 nebo
 obj. č.: 02 802 06 99 nebo
 obj. č.: 02 802 15 99 nebo
 obj. č.: 02 803 28 99 nebo
 obj. č.: 02 804 06 99 nebo
 obj. č.: 02 804 15 99 nebo
 obj. č.: 02 805 28 99 nebo
 obj. č.: 02 825 06 99 nebo

doporučené příslušenství

WC kartuše EDITION Eco (kompatibilní s LEED / BREEAM) obj. č.: 29 758 00 99

montážní návod

- U elektronického spouštění naplánujte napájení proudem způsobem, který odpovídá příslušnému ovládaní WC.
- Ve spojení se SCHELL systémem hospodaření s vodou SWS, příp. naplánujte obvykle prodávaný sběrníkový kabel H(St)H2x2x0,8 (externí, ve stavbě) v rámci kabelu BE-K pro SWS Bus-extendér.



- Používány smí být pouze originální síťové zdroje a přípojné kabely SCHELL.
- nutný přívod průměrem DN 25