Artikelnummer: 10 300 06 99

Flexibler Schlauch Clean-Flex S

Mit Edelstahl-Drahtumflechtung und einer drehbaren Anschluss-Verbindung.

Technische Daten

- Oberfläche: Anschluss chrom
- Länge: 300 mm
- Nenndurchmesser: DN 8
- Anschluss: Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung
- Zertifikate: DVGW

Lieferdaten

- Gewicht: 0,09 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 20

drallfreie Montage
(Dichtung lose)

DVGW zertifiziert

Zulassungen:

- KTW-A
- W 270
- W 543

p max. 10 bar

t max. 70 °C

Inliner HD-PE

Umflechtung Edelstahl

Überwurfmutter mit
eingepresster Dichtung

Rohrstutzen mit
Sicherheitsstufe

zugfeste Quetsch-
verschraubung
mit Messingkonus



Biegeradius

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu