Artikelnummer: 03 997 03 99

Frostsichere Außenwandarmatur POLAR II Set



Bausatz zur Installation der Wanddurchführung während der Rohbauphase.
Frostsicherer Ventilsitz im Mauerwerk für Mauerdicken von 200 - 500 mm.

Lieferumfang

- Frostsichere Außenwandarmatur
  - Rückflussverhinderer RV
  - Armaturengehäuse mit Steckschlüssel-Oberteil und Betätigungsgriff COMFORT
  - Lange Ventilspindel
  - Wanddurchführung mit integriertem Ventilsitz
- Schlauchverschraubung
- Isolierschlauch
- Montagestopfen
- Ablänglehren
- Verdrehsichere Wandrosette mit Innengewinde für Innenwand
- Verdrehsichere Wandrosette mit Innengewinde für Außenwand
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Max. Betriebstemperatur: 25 °C
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: mattchrom
- Bohrungsdurchmesser: 38 mm
- Zertifikate: P-IX 19319/II
- Geräuschklasse: II

Lieferdaten

- Gewicht: 1,77 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 8

Empfohlene zugehörige Artikel

Zum Schutz vor unbefugter Wasserentnahme

COMFORT-Griff SECUR	Artikelnr.: 48 110 06 99