

Artikelnummer: 01 625 06 99

Aufputz-Waschtisch-Armatur VITUS VW-E-T Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat

Infrarot-Sensor gesteuert. Batteriebetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang




- Infrarot-Sensor-Aufputz-Waschtisch-Armatur
 - ThermoProtect-Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - Schwenkbarer Auslauf (arretierbar) mit Strahlregler
 - Batteriefach 6 V (integriert)
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeneinstellbar)

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 600 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Max. Laufzeit (4 - 240 s, 12 Programmstufen)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: PA-IX 38235/IO, Belgaqua, WRAS beantragt
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

Lieferdaten

- Gewicht: 5,08 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1



Empfohlene zugehörige Artikel

S-Anschlussset mit Vorabspernung
Waschtischablaufgarnitur OPEN

ArtikelNr.: 23 775 00 99

ArtikelNr.: 02 002 06 99 oder

Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN	ArtikelNr.: 02 000 06 99 oder
<u>Für Parametrierung mit Single Control SSC</u>	
SSC Bluetooth®-Modul VITUS	ArtikelNr.: 00 917 00 99 oder
<u>Für Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS</u>	
SWS Server	ArtikelNr.: 00 500 00 99
SWS Bus-Extender Funk VITUS BE-FV	ArtikelNr.: 00 507 00 99
<u>Zur thermischen Desinfektion nur bei 01 625 06 99; 01 635 06 99; 01 645 06 99</u>	
Magnetventil Thermische Desinfektion SWS VITUS	ArtikelNr.: 01 442 00 99