


Artikelnummer: 01 028 28 99

WC-Steuerung EDITION E Manual Vandalengeschützte Ausführung

Berührungslose Infrarot-Sensor-Spüleinrichtung mit Taster für manuelle Auslösung. Für SCHELL Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II. Automatische Auslösung beim Verlassen des WCs (Raumüberwachung). Zweimengenspülung. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Spannungsversorgung über SWS, Netzteil oder Batteriefach.



Lieferumfang

- Frontplatte mit Infrarot-Sensorfenster und Taster für manuelle Auslösung
- Mechanisches Bypassventil für manuelle Auslösung bei Stromausfall
- Magnetventil 6 V mit Vorfilter
- Selbstschlusskartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- Stauscheibe zur Spülstromregulierung
- Montagerahmen mit Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Zweimengenspülung (Sparspülmenge 3 l bei Verweilzeit < 45 s, Hauptspülmenge 4,5 / 6 / 9 l)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / alle 24 h nach letzter Spülung)
 - Zweimengenspülung (Sparspülmenge 3 l bei Verweilzeit < 45 s, Hauptspülmenge 4,5 / 6 / 9 l)
- Werkstoff: Frontplatte Edelstahl
- Oberfläche: Frontplatte Edelstahl gebürstet
- Abmessungen Frontplatte: B 120 mm x H 150 mm x T 12 mm

Lieferdaten

- Gewicht: 1,31 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

Notwendige zugehörige Artikel

Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II ArtikelNr.: 01 194 00 99 oder
WC-Modul MONTUS ArtikelNr.: 03 076 00 99 oder

Für Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS

SWS Server ArtikelNr.: 00 500 00 99
SWS Bus-Netzteil ArtikelNr.: 00 505 00 99
SWS Bus-Extender Kabel BE-K ArtikelNr.: 00 501 00 99 und/oder
SWS Bus-Extender Funk BE-F ArtikelNr.: 00 502 00 99 und/oder

Netzbetrieb

Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz ArtikelNr.: 01 315 00 99 oder
Hz

Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz ArtikelNr.: 01 582 00 99 oder
60 Hz

Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz ArtikelNr.: 01 583 00 99 oder
- 60 Hz

Universal-Anschlusskabel 5 m ArtikelNr.: 01 570 00 99 oder

Universal-Anschlusskabel 10 m ArtikelNr.: 01 571 00 99 oder

Batteriebetrieb

Universal-Batteriefach 6 V ArtikelNr.: 01 557 00 99