


Artikelnummer: 09 415 06 99

## Eckventil-Thermostat Set Starre Ausführung

Thermostatische Verbrühungsschutz-Armatur inkl. Verrohrungsset zur Montage auf Eckventilen mit G 3/8 AG Abgang. Einstellung der max. Auslauftemperatur, verdeckt unter Abdeckkappe, nur mit Werkzeug möglich.



### Lieferumfang

#### Eckventil-Thermostat (09 414 06 99)

- Eckventil-Thermostat
  - ThermoProtect-Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
  - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
  - 2 Vorfilter

#### Verrohrungsset für Eckventil-Thermostat (04 115 06 99)

- T-Stück mit beweglicher Überwurfmutter G 3/8 IG
- Verbindungsrohr mit 2 zugfesten SCHHELL Messing-Konus-Quetschverschraubungen mit Längenausgleich

### Technische Daten

#### Eckventil-Thermostat (09 414 06 99)

- Werkstoff: Abdeckkappe Kunststoff; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Thermische Desinfektion: möglich, nach Entriegelung der Temperatursperre
- Durchfluss bei 3 bar: 13 l/min
- Max. Betriebstemperatur: 63 °C (70 °C kurzzeitig für thermische Desinfektion)
- Max. Auslauftemperatur: 33 - 50 °C einstellbar (38 °C ± 2 K )
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG, G 3/8 AG
- Abgang: G 3/8 AG
- Zertifikate: P-IX 29876/l, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Geräuschklasse: I, bei 100% Durchfluss

#### Verrohrungsset für Eckventil-Thermostat (04 115 06 99)

- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG

5. Zertifikate: P-IX 29876/l, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS

6. Geräuschklasse: I, bei 100% Durchfluss

### Lieferdaten

- Gewicht: 0,87 kg/Set
- Verpackungseinheit: 1

### Empfohlene zugehörige Artikel

Eckventil COMFORT PT  
Probenahme-Eckventil

Artikelnr.: 04 992 06 99  
Artikelnr.: 03 835 06 99

oder  
oder

### Montagehinweis