Artikelnummer: 10 314 06 99

Flexibler Schlauch Clean-Flex S



Mit Edelstahl-Drahtumflechtung und einer drehbaren Anschluss-Verbindung.

Technische Daten

- Oberfläche: Anschluss chrom
- Länge: 300 mm
- Nenndurchmesser: DN 8
- Anschluss: 2x Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung

Lieferdaten

- Gewicht: 0,07 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 20

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu




drallfreie Montage
(Dichtung lose)

DVGW zertifiziert

Zulassungen:

- KTW-A
- W 270
- W 543


p max. 10 bar


t max. 70 °C



Inliner HD-PE


Umflechtung Edelstahl


Überwurfmutter mit
eingepresster Dichtung


Rohrstutzen mit
Sicherheitsstufe


zugfeste Quetsch-
verschraubung
mit Messingkonus



Biegeradius

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu