Artikelnummer: 10 321 06 99

Flexibler Schlauch Clean-Flex S

Mit Edelstahl-Drahtumflechtung und einer drehbaren Anschluss-Verbindung.

Technische Daten

- Oberfläche: Anschluss chrom
- Länge: 500 mm
- Nenndurchmesser: DN 8
- Anschluss: 2x Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung

Lieferdaten

- Gewicht: 0,10 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 20

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu

drallfreie Montage (Dichtung lose) ☑

DVGW zertifiziert

Zulassungen:

- KTW-A ☑
- W 270 ☑
- W 543 ☑

p max. 10 bar ☑

t max. 70 °C ☑

Inliner HD-PE ☑

Umflechtung Edelstahl ☑

Überwurfmutter mit eingepresster Dichtung ☑

Rohrstutzen mit Sicherheitsstufe ☑

zugfeste Quetsch-verschraubung mit Messingkonus ☑



Biegeradius ☑