Artikelnummer: 28 602 06 99

Rohrbelüfter
Durchflussform, Bauform C



Zur Montage an Geräteanschlussarmaturen mit RV, ohne RB.

Technische Daten

- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C
- (gesamtes Produkt): Messing konform TrinkwV
- (gesamtes Produkt): chrom
- Anschluss: DN 20 G 3/4 AG
- Abgang: DN 20 G 3/4 IG
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HB
- Zertifikate: DIN-DVGW

Lieferdaten

- Gewicht: 0,14 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

Hinweis

- In Verbindung mit Geräteanschluss-Armaturen mit RV: Sicherungskombination HD (EN 1717).

Montagehinweis

- Nachgeschaltete Rohrleitung muss flexibel und entfernbar sein.
- Rohrbelüfter muss senkrecht eingebaut werden und vollkommen zugänglich sein.
- Rohrbelüfter darf nicht in überflutungsgefährdeten Räumen eingebaut werden.
- Rohrbelüfter muss in belüfteter Umgebung (reine Atmosphäre) montiert und gegen Frost/hohe Temperaturen geschützt werden.
- Es darf kein Absperrorgan nach dem Rohrbelüfter montiert werden.
- Der Mindestabstand zu nachfolgendem Flüssigkeitsspiegel muss > 250 mm betragen.
- Rohrbelüfter dürfen nicht ständigen Rückdrücken ausgesetzt werden.