Artikelnummer: 02 142 06 99

Standventil Kaltwasser MODUS K HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Kompakte Auf/Zu-Armatur für Handwaschbecken.



Lieferumfang

- Standventil
  - Vandalengeschütztes Ganzmetall-Gehäuse
  - Keramikoberteil
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Anschluss: G 3/8 IG
- Werkstoff: Betätigung Zinkdruckguss, Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom

Lieferdaten

- Gewicht: 1,23 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

Empfohlene zugehörige Artikel

Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig, diebstahlgeschützt	Artikelnr.: 02 121 06 99
Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter	Artikelnr.: 05 428 06 99 oder
Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter	Artikelnr.: 05 429 06 99 oder
Waschtischablaufgarnitur OPEN	Artikelnr.: 02 002 06 99 oder
Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN	Artikelnr.: 02 000 06 99 oder