

Artikelnummer: 02 110 06 99

## Selbstschluss-Waschtisch-Armatur PURIS SC HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung.



### Lieferumfang


- Selbstschluss-Einlocharmatur
  - Selbstschlusskartusche SC II
  - Versenkter Strahlregler (diebstahlgeschützt)
- Flexibler Anschlusschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

### Technische Daten

- Laufzeit: 2 - 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 19436/IO, DIN-DVGW, WRAS
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: O

### Lieferdaten

- Gewicht: 1,64 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1



### Empfohlene zugehörige Artikel

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter	Artikelnr.: 05 430 06 99
Strahlreglerschlüssel für versenkte Strahlregler M24	Artikelnr.: 78 233 00 99
Waschtischablaufgarnitur OPEN	Artikelnr.: 02 002 06 99 oder
Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN	Artikelnr.: 02 000 06 99 oder