

Artikelnummer: 00 846 28 99

Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-H Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat

Lieferumfang

- Elektronisches Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel
 - Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C
 - CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
 - ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - Magnetventil 6 V
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - 2 Vorfilter
- Handbrause, 3-fach verstellbar und Anschlussschlauch
- Brausestange
- Anschlusszubehör mit Vorabsperrung(en)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
 - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 950 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 1 1000 s, alle 1 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
 - Betätigungssperrzeit (Aus / 1 255 s, Timeout 1 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. Laufzeit (10 360 s in 10 Programmstufen, Werkseinstellung 20 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C kurzzeitig
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Werkstoff: Betätigung Messing; Gehäuse Edelstahl 1.4404; Verrohrung Kunststoff konform TrinkwV; Wasserstrecke Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Betätigung chrom; Gehäuse Edelstahl gebürstet
- Abmessungen: B 240 mm x H 1200 mm x T 80 mm
- Länge Brauseschlauch: 1500 mm
- Länge Brausestange: 678 mm
- Zertifikate: Belgaqua

Lieferdaten


- Gewicht: 12,26 kg/StückVerpackungseinheit: 1
- Notwendige zugehörige Artikel

Bei Betrieb mit SWS

SWS Server Artikelnr.: 00 500 00 99

SWS Bus-Extender Kabel BE-K Artikelnr.: 00 501 00 99 und/oder







SWS Bus-Extender Funk BE-F Artikelnr.: 00 502 00 99 und/oder

SWS Bus-Netzteil Artikelnr.: 00 505 00 99

Bei Betrieb mit Bus-Extender Funk BE-F oder ohne SWS

Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Artikelnr.: 01 315 00 99 oder

Ηz

Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - Artikelnr.: 01 582 00 99 oder

50 Hz

Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 Artikelnr.: 01 583 00 99 oder

- 60 Hz

Universal-Batteriefach 6 V Artikelnr.: 01 557 00 99 oder

In Verbindung mit Netzteil

Universal-Anschlusskabel 5 m Artikelnr.: 01 570 00 99 oder Universal-Anschlusskabel 10 m Artikelnr.: 01 571 00 99 oder

Empfohlene zugehörige Artikel

Ablageschale Duschpaneel LINUS Inox Artikelnr.: 00 850 28 99 Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500 mm Artikelnr.: 08 481 06 99 oder Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000 mm Artikelnr.: 08 482 06 99 oder Artikelnr.: 00 849 28 99 oder Anschlussblende Duschpaneel LINUS Inox Anschlussblende Duschpaneel LINUS Inox Artikelnr.: 00 851 28 99 oder Thermostatgriff EasyGrip Artikelnr.: 29 192 06 99 SSC Bluetooth®-Modul Artikelnr.: 00 916 00 99 Durchflussbegrenzer LEED Artikelnr.: 29 239 00 99 oder Durchflussbegrenzer BREEAM Artikelnr.: 29 240 00 99 oder

Nicht in Verbindung mit SWS und SSC Bluetooth-Modul

CVD-Schutzfilter Artikelnr.: 00 906 00 99