


Artikelnummer: 00 215 06 99

Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-C-T / o Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat

Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Batteriebetrieb. Duschanschluss oben. Integrierter SWS Bus-Extender Funk BE-F VITUS zur Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.



Lieferumfang

- Elektronische Selbstschluss-Aufputz-Duscharmatur
 - ThermoProtect-Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
 - SWS Bus-Extender Funk BE-F VITUS
 - Magnetventil 6 V zur Durchführung einer thermischen Desinfektion mit SWS (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - Batteriefach 6 V (integriert)
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeneinstellbar)

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
 - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
 - Betätigungssperrzeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. Laufzeit (4 - 120 s, 10 Programmstufen)
 - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG (oben)
- Zertifikate: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: B

Lieferdaten

- Gewicht: 4,33 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

Notwendige zugehörige Artikel

SWS Server Artikelnr.: 00 500 00 99

Empfohlene zugehörige Artikel

| | | |
|----------------------------------|--------------------------|------|
| S-Anschlussset mit Vorabspernung | Artikelnr.: 23 775 00 99 | |
| Durchflussbegrenzer LEED | Artikelnr.: 29 239 00 99 | oder |
| Durchflussbegrenzer BREEAM | Artikelnr.: 29 240 00 99 | oder |

Bei Unterputz-Duschkopf-Anschluss

| | | |
|--------------------------|--------------------------|------|
| Abgangsbogen VITUS DN 15 | Artikelnr.: 25 667 06 99 | oder |
| Abgangsbogen VITUS DN 15 | Artikelnr.: 25 668 06 99 | oder |
| Duschkopf COMFORT Flex | Artikelnr.: 01 821 06 99 | oder |
| Duschkopf Aerosolarm | Artikelnr.: 01 814 06 99 | oder |

Bei Aufputz-Duschkopf-Anschluss

| | | |
|---------------------------|--------------------------|--|
| Aufputz-Rohrset VITUS | Artikelnr.: 25 666 06 99 | |
| Aufputz-Duschkopf COMFORT | Artikelnr.: 01 846 06 99 | |

Für Parametrierung mit Single Control SSC vor Inbetriebnahme des Wassermanagement-Systems SWS

| | | |
|----------------------|--------------------------|--|
| SSC Bluetooth®-Modul | Artikelnr.: 00 916 00 99 | |
|----------------------|--------------------------|--|